

Foodmax Silicone Spray

NSF-H1 registreret til fødevarer-, drikkevarer- og emballage industrien og m.m.

Beskrivelse:

Foodmax Silicon Spray er et siliconebaseret produkt, anti-klæbende og smørende, med meget høj temperatur resistens.

NSF-H1 til brug på fødevarer udstyr, hvor der kan forekomme tilfældig kontakt med fødevarer.

Frøragende som smørende produkt til emballage og transport linjer og for emner med lav belastning. Også egnet som slipmiddel i enhver form for udstyr, forme af alle typer af plast og gummi og til overflade behandling.

Anvendelse:

Foodmax Silicon Spray er specielt udviklet til at smøre applikationer, hvor der er høje temperaturer og hvor vand og andre forurenende stoffer kan forekomme.

Typiske data:	
Base olie	Silicone olie
Farve	Farveløs
Viskositet 25°C, cSt	250 - 400
Flash point °C	>300



reinhardoil.dk


reinhard oil

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk



Foodmax Multi Spray

NSF-H1 Multi funktionelt smøremiddel til Fødevarer- og Drikkevarer industrien samt til Medicinal- og Dyrefoder industrien.

Beskrivelse:

Foodmax Multi Spray er en meget klæbende smøremiddel på spray. Sprayeren indeholder en NSF-H1 registreret syntetisk olie samt 4% PTFE (almindeligvis kendt som Teflon).

Smøring af kæder, transportører og knaster, samlinger, skinner, små lejer eller ethvert andet sted, der kræver et NSF-H1 højtydende smøremiddel.

Velegnet i virksomheder indenfor tekstiler, papir og grafisk produktion, plast, tobak og elevator industrien.

Fremragende til smøring af motorcykel kæder og elementer i høj fart, transmission kæder etc.

Foodmax multispray anbefales ikke til lave temperaturer.

Egenskaber:

- Effektiv smøring af vigtige emner (bolte, bøsninger osv)
- Ekstern beskyttelse mod rust og oxidation
- Intern beskyttelse mod slitage og friktion
- Ekstremt vandafvisende
- Meget høje temperaturer egenskaber
- Holder kæden fri for støv og snavs
- Undgår beslaglæggelse og slid
- Meget økonomisk i brug
- Forbedrer kæden liv
- Giver ren drift
- Fødevarer registreret INS H-1 & NSF-H1



reinhardoil.dk

reinhard oil

Telefon + 45 70267007
Telefax + 45 70267047
www.reinhardoil.dk
mail@reinhardoil.dk



Foodmax Grease Spray

Højtydende NSF-H1 registreret fedt i spraydåse

Beskrivelse:

Foodmax Grease Spray er en højtydende korrosionsbeskyttende fødevarer-godkendt hvidt fedt, klæbrig og vand / damp resistent.

Velegnet til åbne gear, føringer, kurver, transportbånd, lejer, kæder, ruller, led og hængsler, etc.

Også egnet som montage pasta.

÷ 40 til +180 °C. NSF-H1 til brug i fødevarer udstyr, hvor der kan forekomme tilfældig kontakt med fødevarer.

Anvendelse:

Foodmax Grease Spray kan bruges til generel smøring af føringer, kæder og højt belastning lejer i fødevarerindustrien o.lign.

Dette produkt er meget velegnet til brug, hvor der er høje temperaturer, eller ved smøring af vandventiler og haner.

Velegnet til åbne gear, kurver, transportbånd, ruller, led og hængsler, etc.

Typiske data:



Base olie	PIB
Farve	Hvidt
Viskositet 40 ⁰ C, cSt	229
Viskositet	98
Dropping point, °C	264
EMCOR korr.test	0/0
Flow pressure ÷35 ⁰ C, mbar	>2700



reinhardoil.dk

reinhard oil

Telefon + 45 70267007
Telefax + 45 70267047
www.reinhardoil.dk
mail@reinhardoil.dk



Foodmax Easy Spray

NSF-H1 & 3H Hvid paraffin olie (Medical Grade) til all-round smøreopgaver

Beskrivelse:

Foodmax Easy Spray er et universel smøremiddel til brug på fødevarer udstyr o.lign., hvor der kan forekomme tilfældig kontakt med fødevarer.

Egnet til de fleste opgaver, hvor der er lav/medium belastning.

NSF-H1 registreret.

INS-3H registreret.

Anvendelse:

Foodmax Easy Spray kan bruges som et generelt smøremiddel som en ikke klæbrig kædeolie til knaster, kurver, lejer og føringer med lav/medium belastning, hængsler og til rengøring og beskyttelsesolie af rustfrit stål.

Foodmax Easy Spray kan anvendes som et slipmiddel.

Typiske data:	
Base olie	MWO
Farve	Svagt gylden
Viskositet 40 ^o C, cSt	68
Flash point ^o C, min	210
Pour point ^o C, max	÷ 6



reinhardoil.dk


reinhard oil

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk



Foodmax DWF Spray

NSF-H1 registreret vandfortrængende og indtrængende olie i spraydåse

Beskrivelse:

Foodmax DWF Spray er en NSF-H1 registreret multi-purpose indtrængende smøremiddel med fremragende vand fortrængende egenskaber.

Anvendelse:

Foodmax DWF spray er et smørende, indtrængende og vandfortrængende smøremiddel og er ideelt til brug på let belastede kæder, lejer og glidere/ føringer i fødevarerindustrien og andre rene miljøer.

Fordele

- Temperaturområde -30 °C til 145 °C
- Gode antislid egenskaber
- Gode vandfortrængningsevne
- Fremragende penetration
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Indeholder ikke mineralske carbonhydrider, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.

Typiske data:


Base olie	Syntetisk
Farve	Svagt gylden
Viskositet 40°C, cSt	15
Viskositet	98
4-ball wear test	0,42
Kobber korrosion test	1b
Anvendelsestemp. °C	÷30 - +145



reinhardoil.dk

reinhard oil

Telefon + 45 70267007
Telefax + 45 70267047
www.reinhardoil.dk
mail@reinhardoil.dk



Foodmax DDO Spray

NSF-H1 & 3H registreret vegetabilsk olie i spraydåse

Beskrivelse:

Foodmax DDO Spray er fremstillet af esterbaseret olie og særlige additiver og sikrer en problemfri og meget ren drift, når den anvendes som slipmiddel.

Forbruget af Foodmax DDO Spray er omkring halvdelen til to gange mindre end de konventionelle slipmidler såsom solsikkeolie.

Anvendelse:

Foodmax DDO Spray er egnet til anvendelse som slipmiddel og er også 3-H registreret. Den giver et fremragende "slip" af dejen i skåle, cuttere, omrørere på bagerier og andre fødevarerforarbejdende virksomheder.

Fordele

- Ikke-giftige og biologisk nedbrydelige.
- Høj stabilitet over for oxidation.
- Modstandsdygtig overfor gummiddannelse.
- Ingen lugt på det færdige produkt, og påvirker ikke smagen.
- Kan påføres med automatisk spray-systemer, hånd spray eller børste.

Typiske data:

Base olie	Ester
Farve	Gylden
Viskositet 40°C, cSt	46
Flash point °C, min	>260
Pour point °C, min	±6
Bionedbrydelighed	>85
Berøring/kontakt	Ikke irriterende



reinhardoil.dk

reinhard oil

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk



Foodmax Clean Spray

NSF-C1 registreret og biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel/cleaner

Beskrivelse:

Foodmax Clean Spray er et fødevarer-godkendt affedtningsmiddel. Den ikke-toksisk formulering renser effektivt for fedt og olierester. Baseret på naturlig citrus olie, som er biologisk nedbrydeligt og kan bruges sikkert med minimalt sikkerhedsudstyr.

Anvendelse:

Olie, fedt, limrester, graffiti, slam, polymerforbindelser og lignende svære stoffer kan opløses med industrielle opløsningsmidler, hvoraf de fleste er kaustiske eller sure (medmindre de anvendes med særlige forholdsregler, kan disse opløsningsmidler være skadelige for både medarbejdere og udstyr).

Den kan sikkert bruges til de vanskeligste rengørings og affedtnings opgaver, fordi den ikke indeholder aggressive ingredienser.

Fordele

Den vil ikke skade malede overflader eller sarte aluminium dele, eller efterlade striber og pletter.

Foodmax Clean Spray er ugiftigt og biologisk nedbrydelige og kan sikkert bruges uden at bekymre dig om sundhedsfarer og skylles væk uden risiko for vandforurening.

Ud over denne maksimal bekvemmelighed, så undgår man de omkostninger der er forbundet med håndtering, opbevaring og bortskaffelse af giftige rengøringsmidler.

- Ikke-giftig.
- Effektiv.
- Bionedbrydelig.
- Brugervenlig.
- NSF og INS C-1 registreret.



Typiske data:	
Farve	Gylden
Viskositet 40°C, cSt	2
Flash point °C, min	125
Pour point °C, min	÷46
Lugt/duft	Citrus

reinhardoil.dk



Telefon + 45 70267007
 Telefax + 45 70267047
www.reinhardoil.dk
mail@reinhardoil.dk