



ProSil SE 35 Silicone-Emulsion

ProSil SE 35 er en all-round non-ionisk silikone emulsion indeholdende 35 % siliconeolie, som finder anvendelse mange steder i industrien og på varme flader op til 250°C.

EGENSKABER

- * Fremragende varmebestandighed, ingen forkoknings rester
- * Kemisk inaktiv
- * Gode vandafvisende egenskaber (glas industri)
- * Absolut ingen kompatibilitet med visse organiske stoffer
- * Fremhævning af farver (tekstil industri)
- * Gode smørende egenskaber

ANVENDELSE

- * Slipmiddel til forme for teknisk gummi, dæk, plastic såvel som støbte emner
- * Dimensionering af syntetiske fibre
- * Giver Silkeskær til pelse
- * Slipmiddel indenfor tekstil behandling
- * Vandafviser og slipmiddel til industrielt glas
- * Indhold i pudse- og vedligeholdelsesmidler: gulve, møbler, læder
- * Smøremidler, glansmidler, trykfarver
- * Grafisk industri glidemiddel, ofte anv. fortyndet 1 til 20

Produktdata

Udseende	Homogen, mælkehvid
Indhold af aktive stoffer %	35
Opløsningsmiddel	Ingen
Emulgatortype	non-ionisk
Vægtfylde ved 25° C	1,0
Baseoliens viskositet ved 25° C, cSt	350
pH	6 - 8
Fortyndes med	Vand

FREM GANGSMÅDE ProSil SE 35 Silicone Emulsion

1.

Ved anvendelse som slipmiddel, påføres ProSil F35 rene overflader i fortyndinger op til 10 til 150 gange volumen, ved spraying eller pensel. Start evt. med 1 til 10 og afgør om det skal fortyndes mere eller mindre .

2.

I tekstil industrien kan ProSil SE 35 anvendes som følger:

- som et additiv til efterbehandlings produkter, for at virke som slipmiddel
- som et smøremiddel, efter tilsætning til dimensionerings produkter, forudsat det er kompatibelt med de andre ingredienser. Efter behandling foregår tørring under normale forhold, uden polymerisation
- for at tilføre glans til ægte eller syntetisk pels. Behandlingen foretages ved spraying eller "lick roll" teknikken, og tørring foregår under normale forhold: man opnår derved en større glans. ProSil SE 35 øger ikke de behandlede emners even til at afvise vand.

Mængden af ProSil SE 35 vil afhænge af den ønskede effekt, og kan nemmest afgøres ved eksperimenter.

**** Omrøstes altid inden anvendelse for det tilfældes skyld at der skilt eller lagdelt **.**

Opbevaring

Ved opbevaring i original uåbnet emballage ved mellem 5°C og 30° C, **NB FROSTFRIT VIGTIGT** har ProSil SE 35 en holdbarhed på mindst 12 måneder.

Emballage

ProSil SE 35 leveres i 200 Kg tromler & karton med 4 x 5 Liter til videresalg / handy anvendelse

SIKKERHED

Undgå indtagelse, langvarig hudkontakt samt stænk i øjet.

Ved hudkontakt, vask grundigt med vand og sæbe.

Ved stænk i øjet, skyl med rigeligt vand, og søg læge hvis irritationen ikke aftager.

tcs 2021.01V4 Steen Qvist
Copyright **reinhardoil.dk**