



North Sea Power Advantage 5W40

Beskrivelse:

Fuldsyntetisk turbo motorolie for de mest krævende arbejdsbetingelser og til alle sæsoner. Også velegnet til brug i lande med lave vintertemperaturer, f.eks. Danmark og Grønland. Uegnet til Diesel partikel filtre udstyrede motorer.

Anvendelse:

Advantage 5W40 anbefales til mange typer benzin-, LPG gas- og dieselmotorer, med eller uden turbo I nyeste generation personvogne, også de med multi-ventil motorer. Extrem velegnet til de kolde klimaer. Anvendes når de nedenfor anførte specifikationer & SAE 5W40 kræves

Specifikationer:

API SN / CF
ACEA A3/B4
BMW LL -01
VW & Porsche 502.00 & 505.00 Porsche A40
Mercedes 229.3
GM LL A 025 & LL B 025
Renault: RN 0700 & 0710 PSA B712296

Egenskaber:

- * ekstremt god flydeevne ved lave temperaturer, selv ved $\pm 30^{\circ}\text{C}$
- * fremragende højtemperatur og høj shear egenskaber (HTHS) .
- * meget lav fordampning med reduceret olieforbrug til følge
- * holder motoren ekstremt ren
- * katalysator testet
- * forbedrer brændstof økonomien ved den lave viskositet, giver især effekt ved mange korte ture.

Typiske produktdata:

Metode	Karakteristik	North Sea Power Advantage 5W40
ASTM D4052	Vægtfylde v/15°C	0,851
ASTM D445	Viskositet v/ 40°C mm ² /s v/ 100°C mm ² /s	84,1 14,3
ASTM D2270	Viskositetsindex	177
ASTM D92	Flammepunkt COC °C	>201
ASTM D97	Flydepunkt °C	< $\pm 34^{\circ}\text{C}$
ASTM D874	Sulfateret askeindhold i vægt %	1,2
ASTM D2896	TBN mg KOH/gram	10,3
CEC L 40 A 93	Noack volatility	
ASTM D4741 / CEC L 36 A 90	HTHS	
ASTM D5293	Viscosity CCS @ $\pm 30^{\circ}\text{C}$ cP	5438

Import: www.reinhardoil.dk

ReinhardOil 2021-11-02 rev4 SQ