

## Hydraulik- og Systemolier

Excl Smørelieferingsgebyr 01-01-2025 kr : 3,50, spildoliegebyr 0,10 og 25% moms. Franko ved min. 120 Liter/Kg  
\* betyder den str. hjemtages efter ordre.

### Universal Hydraulikolier Hydra Power Serien DIN 51.524 part 3 & HVLP ISO HV WR.

North Sea Hydra Plus serien er topkvalitet hydraulikolier, fremstillet af førsteklasses baseolier med højt naturligt viskositetsindeks og ekstra lavt Flydepunkt (Pour Point). Optimalt additiveret med antislid-, antioxidation-, antirust- og antiskumadditiver. NSL Hydra Plus serien giver en rationalisering af smøremidlerne. Med 1 - 3 typer kan De dække behovet for hydraulikolier, cirkulationsolier, gearolier uden EP add. og generel maskinsmøring.

Hydra Plus giver Dem en hårdt arbejdende hydraulikolie der er stabil ved høje temperaturer og tryk, og samtidig kan arbejde i våde omgivelser. En perfekt olie for rationalisering. Hydra Plus serien opfylder også Vickers V105C Pump Test. **Vi kan levere ISO 32 og 46 som er lagervare i IBC = 1000 Liter palletank containere.**

**Få et tilbud på flere containere – det er billigere end levering i tankvogn og containeren er jeres ejendom.**

	Emb	Kr/L
<b>60 Liter tromler er udgået bestilt i stedet det antal 20 L dunke som du ønsker</b>	200 L 5 x 20 3 x 20 L	
<b><u>North Sea Lubricants Hydra Power Plus 32 og 46 DIN 51.524-3 HVLP Højt viscositets Index</u></b> til hydraulik og lift. Vickers V-105 C Pump Test. Godkendt til Stenhøjs fuldhydrauliske løftere Mest anvendte kvaliteter og mest udbredte viskositet . Udendørs kvalitet Hydra Plus 46 leveres også i karton 3x5 Liter	1000 200 L 3x20 L 20 L 3 x 5 L	
<b><u>NSL Hydra Power Plus 68 Din 51524-3 Højt viscositets Index</u></b>	200 L 20L	
<b><u>Sunvis 8100 WR-HV ISO 100</u></b> Til bl.a. Stenhøj halvhydrauliske løftere.	20 L	
<b><u>Sunvis 8150 WR-HV ISO 150</u></b> Til bl.a. homogenisatorer	200 L 20 L	
<b><u>NSL Hydra Power ISO 15 &amp; ISO 22 Tynd hydraulikolie med lavt strivnepunkt</u></b>	20 L	
<b><u>NSL Hydro Power BIO Synth 46 Syntetisk bio nedbrydelig hydraulik- og kompressorolie ISO 46</u></b> Multigrade kan dække ISO 32-46 og 68 Ester basis. Tåler op til 100°C kontinuerligt. til Skovbrug, landbrug & Industri, vandindvinding	200 L 20 L	
<b><u>ProLube UniLube AW 15 22 32 46 68 FoodGrade H1</u></b>	<b>210 L</b> <b>4 x 5 L</b>	
<b><u>Sunoco ERCOTAC bionedbrydelig kædeolie</u></b>	60 L	
<b><u>North Sea Automatic Transmission Fluid Dexron III-G ISO 32</u></b> Konverter og ATF olie. Glimrende hydraulikolie højt VI og lavt stivnepunkt	200 L 60 L 12 x 1	
<b><u>Sunamatic 146 Ford 33 F &amp; G ISO 32 Meget højt Vicositetsindex p ±50°C</u></b>	60 L	
Sunamatic DEX 6	12 x 1	
North Sea ATF MV multi Vehicle transmiss oil dækker Dex3 og meget mere	200	
<b><u>Anderol FGH 32 og 46</u></b>	<b>200&amp;20 L</b>	
<b><u>Matrix FoodMax AW 32 og 46 NSF H! og InS reg. hydraulikolier til fødevarer</u></b>	<b>200 &amp;20L</b>	

Hør vore tilbud på 3 x 1000 L IBC, palletanke eller hele paller 1,2 m x1,2 m med 4x200 liter =800 liter.

