



North Sea Power MBP 5W40

Beskrivelse:

Fuldsyntetisk turbo motorolie for de mest krævende arbejdsbetingelser og til alle sæsoner. Specielt velegnet til brug i lande med lave vintertemperaturer, f.eks. Danmark og Grønland.

Anvendelse:

Synturo Gold anbefales til alle typer benzin-, LPG gas- og dieselmotorer, med eller uden turbo I nyeste generation personvogne, også de med multi-ventil motorer. Extrem velegnet til de kolde klimaer. Anvendes når de nedenfor anførte specifikationer kræves:

Specifikationer:

API SN / CF
ACEA A3/B4
BMW LL -01
VW & Porsche 502.00 & 505.00
Mercedes 229.5
GM LL B 025
Renault: RN 0710 PSA B712296

Egenskaber:

- * ekstremt god flydeevne ved lave temperaturer, selv ved $\pm 30^{\circ}\text{C}$
- * fremragende højtemperatur og høj shear egenskaber (HTHS) .
- * meget lav fordampning med reduceret olieforbrug til følge
- * holder motoren ekstremt ren
- * katalysator testet
- * forbedrer brændstof økonomien ved den lave viskositet, giver især effekt ved mange korte ture.

Typiske produktdata:

Metode	Karakteristik	North Sea Power MBP 5W40
ASTM D4052	Vægtfylde v/15°C	0,855
ASTM D445	Viskositet v/ 40°C mm ² /s v/ 100°C mm ² /s	87 14,3
ASTM D2270	Viskositetsindex	171
ASTM D92	Flammepunkt COC °C	232 °C
ASTM D97	Flydepunkt °C	< $\pm 39^{\circ}\text{C}$
ASTM D874	Sulfateret askeindhold i vægt %	1,09
ASTM D2896	TBN mg KOH/gram	10,5
CEC L 40 A 93	Noack volatility	11 %
ASTM D4741 / CEC L 36 A 90	HTHS	3,8 cP
ASTM D5293	Viscosity CCS @ $\pm 30^{\circ}\text{C}$ cP	6600

Import: www.reinhardoil.dk

ReinhardOil 2018-09-26 Rev3 SQ