



## ProLube Futura 10W-40 API SL/CF

### Delsyntetisk (SS) Super Letløbsolie Spar 1,5% brændstof

<b>Beskrivelse</b>	Syntetisk baseret( SS) Super Letløbs motorolie, opfylder de ultimative krav, stillet af de mest krævende arbejdsforhold under de fleste klima-forhold. Brændstofbesparende. Særligt velegnet til brug i områder med koldt klima.	
<b>Anvendelse</b>	ProLube Futura 10W-40 kan anvendes til alle typer 4 takt benzin-, autogas- (LPG) og diesel-motorer, med eller uden turbo, flerventil motorer samt motorer med direkte indsprøjtning i den nyeste generation passager biler og varebiler, samt motorcykler i henhold til nedennævnte specifikationer. Også velegnet til brug i områder med koldt klima. Let koldstart selv ved ÷ 20 °C. Anvendes overalt hvor de nedenfor nævnte motorolie specifikationer er påkrævet	
<b>Fordele</b>	Ekstremt god flyde evne, selv ved temperaturer ned til ÷20°C (Stivnepunkt ÷30°C) Fremragende beskyttelse mod nedbrydning ved høje temperaturer (f.eks. i turboen på personvogne) Meget lav fordampning betyder lavt olieforbrug * (Noack test max. 11,8 %) Optimal beskyttelse mod slid, oxidering, beg- og rustdannelse Holder din motor ekstremt ren indvendigt Brændstofbesparende 1,5%, i særdeleshed interessant med mange korte ture	
<b>Performance Level</b>	API SL/CF ACEA A3/B3 Mercedes Benz 229.1 VW 505.00 & 500.00 Saab 900 & 9000 GM 6049 M Ford SSM-2C 9001 AA Katalysator testet(lavt fosfor indhold)	
<b>Typiske data</b>	Density at 15°C, kg/l	0,873
	Viscosity -25°C, mPa.s	6200
	Viscosity 40°C, mm <sup>2</sup> /s	96,10
	Viscosity 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,40
	Viscosity Index	155
	Flash Point COC, °C	216
	Pour Point, °C	-30
	Total Base Number, mgKOH/g	6,7
	Sulphate Ash, %	0,89

2010-04-23sq

