

## Silmate RTV 1473 – Sort Silicone Pakning

### *Formet-På-Stedet F-P-S*

#### Hvad er S I L M A T E F-P-S

SILMATE F-P-S sorte silicone gummi pakninger fremstilles direkte fra tuben eller patronen. SILMATE er en specielt formuleret 1-komponent RTV (hæder ved stuetemperatur) sort silicone gummi designet til på samme tid at modstå ekstreme temperaturer og kemiske påvirkninger fra motorolier, gearolier, ATF-olier, kølevæsker og vand.

#### Hvorfor skifte til S I L M A T E F-P-S

- \* erstatter normalt konventionelle pakninger (§ 1)
- \* erstatter gammeldags pakninger af kork, filt, papir, asbest og shellak (§2)
- \* direkte fra tuben kan De lave pakninger af alle størrelser og faconer (§3)
- \* kompenserer bedre for ujævnheder eller ujævn tilspænding
- \* løser problemet med sjældne pakningstyper / størrelser ofte svære at skaffe
- \* giver større styrke i samlingen
- \* tåler 205 °C kontinuerligt og op til 260°C kortvarigt

§1: kan dog ikke bruges til toppakning, udstødningsmanifold, benzintætning

§2: SILMATE bør ikke anvendes i konstant kontakt med benzin (giver opkvældning)

§3: for at opnå rimelig hærdetid maks. 6 mm pakningstykkelse

#### S I L M A T E F-P-S anvendes til/som:

|                 |                           |                       |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| - bundkar       | - vinduespakninger        | - defroster pakninger |
| - vandpumper    | - vinduesforsegling       | - airconditioning     |
| - relækasser    | - pumpepakninger          | - luftfugtere         |
| - ventildæksler | - kompressorpakninger     | - lampehus pakning    |
| - manchetter    | - hydraulikpakninger      | - lampedæksel pakning |
| - oliefilter    | - små motorpakninger      | - udendørs reflektor  |
| - sidedæksler   | - dørpakninger            | - Marine motorer      |
| - generatorer   | - lime to metaller sammen | - landbrugsmaskiner   |

#### S I L M A T E Formet-På-Stedet F-P-S silicone pakning leveres i:

I tuber a 82,8 ml og i patroner a 310 ml, 24 stk. per karton

#### Andre paknings typer

Rød høj-temperatur type. 260°C konstant og 315°C kortvarigt. Klar, hvid eller aluminiumsfarvet, ideelt til tætning af autoruder, isolering af ledninger i bil og båd, reparation af gummidele. Særlig nyttig i hjemmet. Ønskes udflydende typer så vælg: RTV 112 hvid, 116 Rød Højtemp. eller RTV 118 klar  
Copyright ReinhardOil.DK ApS 1970-2012