

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

## BETA 7 - bottle (25cl-250g)

Udgave 3.  
Revisionsdato 21.03.2007

Trykdato 14.05.2007  
M00000006265

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn : BETA 7 - bottle (25cl-250g)  
Anvendelse : Silicone katalyst mikstur

Firma : Momentive Performance Materials  
GmbH & Co KG  
Bayer Werk Leverkusen - Gebaude V7  
DE - 51368 Leverkusen

Telefon : +49 (0)214/3071790  
Nødtelefon : +49 (0)214/3099300  
Yderligere information : +31 (0)164/293276

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

#### Kemiske karakter

Silicone katalyst mikstur

#### Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EINECS-Nr. ELINCS-Nr.	Symbol(er) )	R-Sætning(er) )	Koncentration %
Tetrapropyloorthosilicat	682-01-9	211-659-0	Xi	R36/38	>= 25,000 - < 50,000
Dibutyltindilaurat	77-58-7	201-039-8	T, N	R60, R61, R48/25, R68, R50/53	>= 10,000 - < 20,000

### 3. FAREIDENTIFIKATION

#### Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

Kan skade forplantningsevnen.  
Kan skade barnet under graviditeten.  
Også giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.  
Irriterer øjnene og huden.  
Mulighed for varig skade på helbred.  
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

#### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

- Indånding : Flyt person til frisk luft, holdes varm og holdes i ro.
- Hudkontakt : Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
- Øjenkontakt : Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
- Indtagelse : Fremprovoker IKKE opkastning. Søg lægehjælp.

#### 5. BRANDBEKÆMPELSE

- Egnede slukningsmidler : Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver  
Skum
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet. : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.
- Yderligere information : Standard procedure for kemikalie brande.

#### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage.
- Metoder til oprensning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse.

#### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

##### Håndtering

- Råd om sikker håndtering : Må kun bruges på steder med god ventilation. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke dampe.

##### Opbevaring

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret

sted.

Opbevaringstemperatur : < 30 °C

Andre oplysninger : Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier

Komponenter	CAS-Nr.	Kontrolparametre
DIBUTYLTINDILAU RAT	77-58-7	0,1 mg/m <sup>3</sup> ; Opdater: 2005; Basis: GV (DK); Liste: Grænse værdi tærskel(TLV): Opdater: 2005; Basis: GV (DK); Liste: Hud betegnelse: Kan absorberes gennem huden

### Tekniske foranstaltninger

Øjenskylleflaske med rent vand

### Personlige værnemidler

Åndedrætsværn : Åndedrætsværn med gasfilter (EN 141)  
Vejrtrækningsbeskyttelses maske med filter type ABEK

Håndværn :

Henvisning : Denne anbefaling er kun gældende for vort produkt som leveret. Hvis dette produkt bliver blandet med andre stoffer, skal du kontakte en leverandør af CE mærkede beskyttelseshandsker (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: [vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de)).

Materiale : 730 Camatril

Minimum  
gennembrydningstid : 480 min

Hanske tykkelse : 0,4 mm

Fabrikant : KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: [vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de).

Øjenværn : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Hud- og kropsbeskyttelse : Gummiforklæde

Hygiejniske foranstaltninger : Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.  
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede

områder.  
Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.  
Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.  
Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

Beskyttelsesforanstaltninger : Må kun bruges på steder med god ventilation.

## 9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

### Udseende

Form : væske  
Farve : ravfarvet  
Lugt : alkoholisk

### Sikkerhedsdata

Flammepunkt : >61 °C  
Massefylde : ca.0,97 g/cm<sup>3</sup>  
Vandopløselighed : Reagere med vand.  
Viskositet, dynamisk : 15 mPa.s

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold som skal undgås : Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.  
{\*\* Phrase language not available: [ K ] CUST - X25.00005100  
\*\*}  
Termisk spaltning : Note: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Menneskelig erfaring : Erfaring har vist at det ovennævnte produkt kan bruges uden nogen helbredsrisiko så længe de sædvanlige forhold omkring industriel hygiejne overholdes.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

Yderligere økologisk information : Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.

## 13. BORTSKAFFELSE

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurennet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

### Vejtransport

<b>ADR:</b>	UN-Nr.	<b>3082</b>
	Klasse	9
	Emballage gruppe	III
	Klassifikationskode	M6
	Fare nr.	90
	Faresedler (ADR/RID)	9
	Betegnelse på forsendelsen	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
	indeholder	DIBUTYLINDILAUATE

<b>RID:</b>	UN-Nr.	<b>3082</b>
	Klasse	9
	Emballage gruppe	III
	Klassifikationskode	M6
	Fare nr.	90
	Faresedler (ADR/RID)	9
	Betegnelse på forsendelsen	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
	indeholder	DIBUTYLINDILAUATE

### Søtransport

<b>IMDG:</b>	UN-Nr.	<b>3082</b>
	Klasse	9
	Emballage gruppe	III
	IMDG-etiketter	9
	EMS	F-A, S-F
	Betegnelse på forsendelsen	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
	indeholder	DIBUTYLINDILAUATE

### Lufttransport

<b>ICAO/IATA:</b>	UN-Nr.	<b>3082</b>
	Klasse	9
	Emballage gruppe	III
	ICAO-etiketter	9MI
	Betegnelse på forsendelsen	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
	indeholder	DIBUTYLINDILAUATE

**Yderligere information** : Ikke farlig ved transport

Brandfarlig  
Holdes væk fra mad, madvare, syre og baser

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### Mærkning ifølge EF-Direktiver

1999/45/EF

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

- Dibutyltindilaurat

Symbol(er)	: T N	Giftig Miljøfarlig
R-Sætning(er)	: R60 R61 R48/25 R36/38 R68 R51/53	Kan skade forplantningsevnen. Kan skade barnet under graviditeten. Også giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Mulighed for varig skade på helbred. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S-Sætning(er)	: S53 S26 S35 S36/37 S57 S61	Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
Særlig mærkning af visse præparater	: Udelukkende til erhvervsmæssig brug.	

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R48/25	Også giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R48/25	Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R60	Kan skade forplantningsevnen.
R61	Kan skade barnet under graviditeten.
R68	Mulighed for varig skade på helbred.

#### Yderligere information

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på dato, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.