

SIKKERHEDSDATABLAD

Ajourført 30-06-2007

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: **Sunoco Gearol B-2 Spray**

Varenr.:

Producent:

Reinhard Oil A/S

Helleruplund Alle 8

DK-2900 Hellerup

Telefon: 70 26 70 07

Telefax: 70 26 70 47

E-Mail: info@reinhardoil.dk

Telefonnr. i nødsituationer: 39 62 62 21 eller 70 26 70 07

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
	20 - 80%	mineralolie				
	5-20 %	Asfalt				
	5 - 25 %	Bionedbrydelig ester (97% nedbrydelig.)				
64771-72-8	10-50%	N-paraffiner (C10-C13)				
67641	3-5 %	Acetone				
	0,5 - 6 %	Oxideret petrolatum				
74-98-6	20 - 50%	propan	Fx	R12		1
106-97-8	10 - 20%	butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12		

1) Flygtigt stof

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Produktet er meget brandfarligt.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsigthed og bevidstløshed.

Indånding:

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Hudkontakt:

Huden skylles grundigt med vand.

Indtagelse:

Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt).

Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

Personlige værnemidler: -**Generelt:**

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Bortskaffes til egnet modtagestation. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:**Håndtering:**

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys. Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:**Tekniske foranstaltninger:**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.

Beskyttelse af hænder:

Se generel vejledning.

Beskyttelse af øjne:

Der er intet påkrævet.

Beskyttelse af huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

Generelt:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier: -

CAS:	Stofnavn:	Grænseværdier:	Anmærkninger:
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	
106-97-8	butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:**Fysisk tilstand:**

Aerosol

Farve:

sort

Lugt:

lugter af asfalt

Oxiderende:

Nej

Blandbar med vand:

Nej

Flammepunkt

03°C

10. STABILITET OG REAKTIVITET:**Stabilitet:**

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Undgå opvarmning og direkte sollys. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):**Indånding:**

Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

Huden:

Kan irritere huden.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan medføre ubehag.

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

20 01 22 00 Aerosoler

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID:

Unnr: 1950

Klasse: 2

Punkt/Bogstav: 5(F)

Farenr:

Teknisk Navn: Aerosoler

IMDG:

Unnr: 1950

Klasse: 2.1

Emballagegruppe:

EmS: 2-13

MFAG: 620

MP: Nej

Teknisk Navn: Aerosols

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Generelt:

Beholder under tryk Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt Opbevares frostfrit. Opbevares uden for børns rækkevide Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legmer Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

Indeholder:

se i øvrigt ovenfor

butan (indeholdende mere end 0,1 % butadien (203-450-8))

propan

Mærkning:

Fx



Yderst brandfarlig

Xn

R10

R12

Yderst brandfarlig

R20

R22

S(2)

Opbevares utilgængeligt for børn

S25

S26

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.



16. **ANDRE OPLYSNINGER:**

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene

fastlagt i national lovgivning.

Anvendelse:

Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares ved temperaturer under 40° C og ikke i sollys.

