



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 1 / 6

Revideret udgave nr. : 3

Dato : 4 / 3 / 2014

Erstatter : 4 / 3 / 2014

Foodmax DDO Spray**FOODMAX DDO
SPRAY**

PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Identifikation af produktet : Aerosol.
Handelsnavn : Foodmax DDO Spray
Udformningen : Kommissionens forordning (EU) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmaets identifikation **reinhardoil.dk**
Telefon + 45 70267007
Telefax + 45 70267047
www.reinhardoil.dk
mail@reinhardoil.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : +31 (0)316 740850

PUNKT 2 Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45

Klassificering : F+; R12

Fareklasse- og kategori(r), Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ikke klassificeret som farligt produkt (Direktiv 1999/45/EF).

• Fysiske risici : Brandfarlige aerosoler - Kategori 1 - Fare - (CLP : Flam. Aerosol 1) - H222

2.2. Mærkningselementer

Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45

Symbol(er)



R-Sætning(er)

: F+ : Yderst brandfarlig.

S-Sætning(er)

: R12 : Yderst brandfarlig.

: S3 : Opbevares køligt.

S9 : Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

S16 : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

S23 : Undgå indånding af gas, røg, dampe, aerosol-tåger.

S33 : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

S35 : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

S51 : Må kun bruges på steder med god ventilation.

S59 : Indhent oplysninger om genvinding/ genanvendelse hos producenten/ leverandøren.

Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP)

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk

Foodmax DDO Spray

FOODMAX DDO
SPRAY

PUNKT 2 Fareidentifikation /...

• Farepiktogrammer



- Farepiktogrammer
- Risikosætningerne
- Piktogrammer (Sikkerhedssætninger)

: SGH02
: H222 - Yderst brandfarlig aerosol.



• Sikkerhedssætninger

Forebyggelse

: P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 - Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Opbevaring

: P410+412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.

2.3. Andre farer

Andre farer : Ingen under normale forhold.

PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1./3.2. Stof / Materiale

Komponenter : Dette produkt klassificeres som farligt.

Indholdsstoffers	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	REACH	Klassificering
Propan	: > 12,5 < 20 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	----	F+; R12
Butan n-	: > 10 < 12,5 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	----	F+; R12
isobutan	: > 10 < 12,5 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	----	F+; R12

PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp

- Indånding : Indånding af frisk luft skal sikres.
- Hudkontakt : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand.
- Øjenkontakt : Skyl omgaende ned rigeligt vand. Skaf lægehjælp, hvis smerte eller rødme vedvarer.
- Indtagelse : Skylle mund. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendt.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Efter hensigtsmæssig førstehjælp er yderligere behandling ikke påkrævet, medmindre symptomerne kommer igen.





SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 3 / 6

Revideret udgave nr. : 3

Dato : 4 / 3 / 2014

Erstatter : 4 / 3 / 2014

Foodmax DDO Spray

**FOODMAX DDO
SPRAY**

PUNKT 5 Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Særlige farer i forbindelse med stoffet : Skum.
eller blandingen

Brandslukningsmidler

- Egnede slukningsmedier : Kuldioxid.
Tor pulver
Skum.
- Uegnede slukningsmedier : Brug ikke noget slukningsmiddel, der indeholder vand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Beskyttelse mod brand : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.
- Forebyggelse : Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.
- Særlige brand procedurer : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand.
Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.
- Omkræse ilden : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.

PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Personlige modforholdsregler : Spild bør håndteres af uddannet rengøringspersonale, som er udstyret med passende åndedrætsværn og øjenbeskyttelse.
Områder, hvor der er spildt, kan være glatte.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøforholdsregler : Skadelig for organismer, der lever i vand. Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Oprensningsmetoder : Opsug spild med inaktive faste stoffer som f.eks. ler eller diatoméjord så hurtigt som muligt. Fortynd rester og skyl dem bort. Genoprette den rensning vand nemlig senere diposal.
På vand skal materialet genvindes/skummes fra overfladen op i en deponeringsbeholder.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se kapitel 7/8.

PUNKT 7 Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Generelt : Ventiler lukkede rum, før nogen går ind.
- Håndtering : Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer. Sikre sig lynhurtig afsked af øjne, med hud og hår beklædning. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk





SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 4 / 6

Revideret udgave nr. : 3

Dato : 4 / 3 / 2014

Erstatter : 4 / 3 / 2014

Foodmax DDO Spray**FOODMAX DDO
SPRAY**

PUNKT 7 Håndtering og opbevaring /...

Forebyggelse, håndtering & opbevaring : Undgå al unødvendig optagelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring : Opbevares i tæt lukkede, passende afluftede beholdere fjernet fra varme, gnister, åben ild. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

7.3. Særlige anvendelser

PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Personlige værnemidler

- **Åndedrætsværn** : Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig åndedrætsbeskyttelse.
- **Hudbeskyttelse** : Under forventet normale brugsbetingelser anbefales ikke nogen speciel beklædning eller hudbeskyttelse.
- **Øjenbeskyttelse** : øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller stænke.
- **Haendernebeskyttelse** : Gentagen eller langvarig hudkontakt : brug hansker.
- **Indtagelse** : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
- Arbejdshygiejne** : Etabler god ventilation i forarbejdningsområdet for at hindre dannelse af damp.

8.2. Eksponeringskontrol

Ikke etableret.

PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

9.1.a. Udseende

- Udseende** : Ikke etableret.
- Fysisk tilstand ved 20 °C** : Flydende
- Farve** : Gul.

9.1.b. Lugt

- Lugt** : Karakteristisk
- pH-værdi** : Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.

9.1.g. Flammepunkt

- Flammepunkt [°C]** : < 0

9.1.h. Fordampningshastighed

- Eksplønsionsgrænser - Nedre [%]** : 1.5
- Eksplønsionsgrænser - Øvre [%]** : 10.9
- Damptryk [30°C]** : 3500

9.1.m. Relativ massefylde

- Vægtfylde @ 20°C g/ml** : 0.731

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 5 / 6

Revideret udgave nr. : 3

Dato : 4 / 3 / 2014

Erstatter : 4 / 3 / 2014

Foodmax DDO Spray

**FOODMAX DDO
SPRAY**

PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber /...

9.1.n. Opløselighed

Opløselighed i vand : Uopløseligt.

Antændelsestemperatur [°C] : 365

9.1.r. Viskositet

PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet

Bestandighed og reaktionsevne : Stabil under normale vilkår.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold der bør undgås : Overhede.

PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om toksicitet

Akut toksicitet : Forventes ikke at være irriterende for øjne eller hud.

Rotte oral LD 50 [mg/kg] : Ingen tilgængelige data.

Kanin, på huden letaldosis LD50 [mg/kg] : Ingen tilgængelige data.

Rotte, inhalering LC50 [mg/l/4h] : 658

PUNKT 12 Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Oplysninger om toksicitet : Ingen tilgængelige data.

Bioakkumulationspotential : Ingen tilgængelige data.

PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Alment : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Undgå udledning til miljøet. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

PUNKT 14 Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

: UN1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 6 / 6

Revideret udgave nr. : 3

Dato : 4 / 3 / 2014

Erstatter : 4 / 3 / 2014

Foodmax DDO Spray

**FOODMAX DDO
SPRAY**

PUNKT 14 Transportoplysninger /...

: 1950 AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-mærkning : 2.1

- ADR Klasse : 2 / 5F Gases

14.5. Miljøfarer

No marine pollutant

PUNKT 15 Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF af 18. december 2006.

EF-Klassificering : F+; R12

EF-mærkning

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke etableret.

PUNKT 16 Andre oplysninger

Tekst av R-Sætninger av § 3 : R12 : Yderst brandfarlig.

Liste over relevante R-sætninger (overskrift 3) : R12 : Yderst brandfarlig.

Flere oplysninger : None

Slut på dokumentet

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk

