



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 1 / 8

Revideret udgave nr. : 7

Dato : 4 / 9 / 2014

Erstatter : 4 / 9 / 2014

Foodmax Multispray**FOODMAX MULTI
SPRAY**

PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Identifikation af produktet : Aerosol.
Handelsnavn : Foodmax Multispray
Udformningen : Kommissionens forordning (EU) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse : Forsigtig for professionel brug.
Industriel.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmaets identifikation

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : +31 (0)316 740850

PUNKT 2 Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45

Klassificering : R10
Xn; R65
R66
R67
N; R51-53

Fareklasse- og kategori(r), Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Fysiske risici : Yderst brandfarlig aerosol.
- Miljøfarer : Farlig for vandmiljøet - Kronisk fare - Kategori 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) - H412

2.2. Mærkningselementer

Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45

Symbol(er)



: Xn: Sundhedsskadelig.
F+: Yderst brandfarlig.
N: Miljøfarlig

R-Sætning(er)

: R10 : Brandfarlig.
R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk

Foodmax Multispray

FOODMAX MULTI
SPRAY

PUNKT 2 Fareidentifikation /...

S-Sætning(er)

R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

: S3 : Opbevares køligt.
S9 : Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23 : Undgå indånding af gas, røg, dampe, aerosol-tåger.
S24 : Undgå kontakt med huden.
S33 : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
S35 : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S37 : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S51 : Må kun bruges på steder med god ventilation.
S57 : Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.
S59 : Indhent oplysninger om genvinding/ genanvendelse hos producenten/ leverandøren.
S60 : Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
S61: Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning / sikkerhedsdatablad.
S62 : Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning : kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP)

• Farepiktogrammer



• Farepiktogrammer

: SGH02 - SGH08 - SGH07

• Signalord

: Fare

• Risikosætningerne

: H224 - Yderst brandfarlig væske og damp.
H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

• Supplerende fareoplysninger

: EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

• Piktogrammer (Sikkerhedssætninger)



• Sikkerhedssætninger

Forebyggelse

: P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P210 - Holdes væk fra varme, gnister, åben ild, varme overflader. - Rygning forbudt.
P233 - Hold beholderen tæt lukket.
P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P261 - Undgå indånding af pulver, røg, gas, tåge, damp, spray.
P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273 - Undgå udledning til miljøet.

Reaktion

: P378 - Anvend til slukning : Al slukke medier kan bruges.
P301D - VED INDTAGELSE : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Særlig behandling.
P304+340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P303+361+353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 3 / 8

Revideret udgave nr. : 7

Dato : 4 / 9 / 2014

Erstatter : 4 / 9 / 2014

Foodmax Multispray

FOODMAX MULTI SPRAY

PUNKT 2 Fareidentifikation /...

- Opbevaring** : P233 - Hold beholderen tæt lukket.
P235 - Opbevares køligt.
P405 - Opbevares under lås.
- Bortskaffelse** : P501 - Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

2.3. Andre farer

Andre farer : Ingen under normale forhold.

PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1./3.2. Stof / Materiale

Komponenter : Dette produkt klassificeres som farligt.

Indholdsstoffers	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	REACH	Klassificering
n-Pentan	> 5 < 10 %	109-66-0	203-692-4	601-006-00-1	----	F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53
Propan	> 12,5 < 20 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	----	F+; R12
Butan n-	> 5 < 10 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	----	F+; R12
isobutan	> 5 < 10 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	----	F+; R12
Nafta tung (lavtkogende, hydrogeneret)	> 5 < 10 %	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	----	Xn; R65 R66

PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp

- Indånding : Indånding af frisk luft skal sikres.
- Hudkontakt : Vask huden med mild sæbe og vand.
- Øjenkontakt : Skyl omgaende ned rigeligt vand. Skaf lægehjælp, hvis smerte, blinken, tåreflåd eller rødme vedvarer.
- Indtagelse : Skylle mund.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendt.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Efter hensigtsmæssig førstehjælp er yderligere behandling ikke påkrævet, medmindre symptomerne kommer igen.

PUNKT 5 Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Særlige farer i forbindelse med stoffet : Skum.
eller blandingen

Brandslukningsmidler : Forstøvet vand. Tor pulver Kuldioxid. Skum.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk





SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 4 / 8

Revideret udgave nr. : 7

Dato : 4 / 9 / 2014

Erstatter : 4 / 9 / 2014

Foodmax Multispray**FOODMAX MULTI
SPRAY**

PUNKT 5 Brandbekæmpelse /...

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige risici : Kan brædbare dampe/eksplosiv damp - luftblandinger dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandklasse : Yderst brandfarlig.

Beskyttelse mod brand : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

Forebyggelse : Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.

Særlige brand procedurer : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.

Omkredse ilden : Anvend forstøvet vand eller tåge til afkøling af udstyr i nærheden.

PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige modforholdsregler : Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøforholdsregler : Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb. Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Oprensningsmetoder : Fjern antændelseskilder. Eventuelt spild skal fjernes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet. Affaldsblandinger, der indeholder propan/ butan, bør ikke have mulighed for at komme ind i afløbsrør og kloakker, hvor dampe kan opsamles og antændes.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se kapitel 7/8.

PUNKT 7 Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Generelt : Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/aerosol - tågen.

Håndtering : Sørg for øjeblikkelig fjernelse fra øjne. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

Forebyggelse, håndtering & opbevaring : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

Opbevaring fjernt fra : Direkte sollys. Varmekilder. Gnister. Åben ild.

7.3. Særlige anvendelser

Indhent oplysninger om genvinding.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk





SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 5 / 8

Revideret udgave nr. : 7

Dato : 4 / 9 / 2014

Erstatter : 4 / 9 / 2014

Foodmax Multispray**FOODMAX MULTI
SPRAY**

PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Personlige værnemidler

- Åndedrætsværn : Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig åndedrætsbeskyttelse.
- Hudbeskyttelse : Handsken.
- Øjenbeskyttelse : Brilller.
- Arbejdshygiejne : Der skal etableres tilstrækkelig ventilation til at reducere støv- og/eller dampkoncentrationerne til et minimum.

8.2. Eksponeringskontrol

Ikke etableret.

PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand ved 20 °C : Aerosol.

Farve : Farveløs.

9.1.b. Lugt

Lugt : Karakteristisk

9.1.g. Flammepunkt

Flammepunkt [°C] : < 0

Ekspløsningsgrænser - Nedre [%] : 0.6

Ekspløsningsgrænser - Øvre [%] : 10.9

9.1.k. Damptryk

Damptryk [30°C] : 30000 hPa

9.1.m. Relativ massefylde

Vægtfylde @ 20°C g/ml : 0.717

9.1.n. Opløselighed

Opløselighed i vand : ikke blandbart.

9.1.p. Antændelsestemperatur

Antændelsestemperatur [°C] : 240

PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Bestandighed og reaktionsevne : Ikke etableret.

10.2. Kemisk stabilitet

Ikke etableret.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen under normale forhold.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 6 / 8

Revideret udgave nr. : 7

Dato : 4 / 9 / 2014

Erstatter : 4 / 9 / 2014

Foodmax Multispray**FOODMAX MULTI
SPRAY**

PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet /...

Sundhedsskadelige egenskaber : Kan danne enbrændbar / eksplosiv blanding af dampe og luft.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold der bør undgås : Varme. Direkte sollys. Åben ild. Gnister.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stoffer der bør undgås : Ikke etableret.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige dekomponeringsprodukter : Ingen under normale forhold.

PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om toksicitet

Rotte oral LD 50 [mg/kg] : Ikke etableret.

- Andre : Gentagen eller langvarig hudkontakt kan forårsage dermatitis og affedtning.
The product is NSF and/or InS H1 classified and has proven to reach the highest standards of non-toxicity.

PUNKT 12 Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

48 timers-EC50 - stor dafni [mg/l] : 9,7

LC50-96 timers - fisk [mg/l] : > 100

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens - nedbrydelighed : Ikke etableret.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiel : Ikke etableret.

12.4. Mobilitet i jord

Ikke etableret.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke etableret.

12.6. Andre negative virkninger

Ikke etableret.

Oplysninger om økologiske virkninger : Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk





SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 7 / 8

Revideret udgave nr. : 7

Dato : 4 / 9 / 2014

Erstatter : 4 / 9 / 2014

Foodmax Multispray**FOODMAX MULTI
SPRAY**

PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse /...

Alment : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
Undgå udledning til miljøet.
Beholder under tryk. Må ikke punkteres eller brænde, selv ikke når den er tom.
HVIS BEHOLDEREN ER TOTALT TØMT kan den genanvendes som anden tom emballage.
Hvis beholderen ikke er tømt, bortskaffes den som farligt affald eller problemaffald.
Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

PUNKT 14 Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

Oplysninger generelt

UN nr. : 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Shipping name : (product name)

14.3. Transportfareklasse(r)

Land transport

- ADR Klasse : 2

Sø transport

- IMO-IMDG - kode : Klasse 2

Lufttransport

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo :
Packaging instructions passenger:

- IATA - kode : 2

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

Ved spild/lækage : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op , hvis det kan gores uden unødigt risiko.
Ikke etableret.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Personlige modforholdsregler : Forere ma ikke forsøge at slukke en brand i lasten.

Nødsituation aktionen i tilfælde af ulykkelig hændelse : Stoppe motor. Afmærke vej og advarer anden vej brugernes. Flytte almindelig vid farlige område. Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt. INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS.

Andre oplysninger : Ingen.

PUNKT 15 Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dkmail@reinhardoil.dk



SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 8 / 8

Revideret udgave nr. : 7

Dato : 4 / 9 / 2014

Erstatter : 4 / 9 / 2014

Foodmax Multispray**FOODMAX MULTI
SPRAY**

PUNKT 15 Oplysninger om regulering /...

EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF af 18. december 2006.

EF-Klassificering : R10
Xn; R65
R66
R67
N; R51-53

EF-mærkning

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke etableret.

PUNKT 16 Andre oplysninger

Tekst av R-Sætninger av § 3 : R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

Liste over relevante R-sætninger (overskrift 3) : R10 : Brandfarlig.
R12 : Yderst brandfarlig.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

Flere oplysninger : None

ANSVARSRALÆGGELSE : ANSVARSRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.

Udarbejdes af : Tom Viguurs

Slut på dokumentet

reinhardoil.dk

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

www.reinhardoil.dk

mail@reinhardoil.dk

