



# SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 1 / 3

Revideret udgave nr. : 1

Dato : 7 / 3 / 2012

Erstatter : 7 / 3 / 2012

## Geartop PAG

**GEARTOP PAG**

### PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Identifikation af produktet	: Olieagtig væske.
Handelsnavn	: Geartop PAG
Anvendelse	: Industriel.
Firmaets identifikation	ReinhardOil.dk ApS Hellerupund alle 8 2900 Hellerup TLF: 70 26 70 07 E-mail: Mail@Reinhardoil.dk www.Reinhardoil.dk
Nødtelefon	:70 26 70 07

### PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Komponenter	: Polyalkylene glycol and extreme pressure additives. Produktet er ikke klassificeret som farlig.
-------------	--

### PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp	
- Indånding	: Indånding af frisk luft skal sikres.
- Hudkontakt	: Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand.
- Øjenkontakt	: Skyl omgaende ned rigeligt vand. Skaf lægehjælp, hvis smerte eller rødme vedvarer.
- Indtagelse	: Skylle mund. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.

### PUNKT 5 Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler	
- Egnede slukningsmedier	: Kuldioxid. Tor pulver Skum.
- Uegnede slukningsmedier	: Brug ikke noget slukningsmiddel, der indeholder vand.
Særlige risici	: Ved udsættelse for varme kan materialet nedbrydes hurtigt under frigørelse af farlige gasser.
Beskyttelse mod brand	: Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.
Forebyggelse	: Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.
Særlige brand procedurer	: Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.
Omkredse ilden	: Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.

### PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige modforholdsregler	: Spild bør håndteres af uddannet rengøringspersonale, som er udstyret med passende åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Områder, hvor der er spildt, kan være glatte.
------------------------------	--

**reinhardoil.dk**

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

[www.reinhardoil.dk](http://www.reinhardoil.dk)[mail@reinhardoil.dk](mailto:mail@reinhardoil.dk)

**Geartop PAG****GEARTOP PAG****PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld /...**

- Miljøforholdsregler** : Skadelig for organismer, der lever i vand. Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.
- Oprensningmetoder** : Opsug spild med inaktive faste stoffer som f.eks. ler eller diatomjord så hurtigt som muligt. Fortynd rester og skyl dem bort. Genoprette den rensning vand nemlig senere diposal.  
På vand skal materialet genvindes/skummes fra overfladen op i en deponeringsbeholder.

**PUNKT 7 Håndtering og opbevaring**

- Generelt** : Ventiler lukkede rum, før nogen går ind.
- Håndtering** : Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer. Sikre sig lynhurtig afsked af øjne, med hud og hår beklædning. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.
- Forebyggelse, håndtering & opbevaring** : Undgå al unødvendig optagelse.
- Opbevaring** : Opbevares i tæt lukkede, passende afluftede beholdere fjernt fra varme, gnister, åben ild. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

**PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

- Personlige værnemidler**
- Åndedrætsværn : Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig åndedrætsbeskyttelse.
  - Hudbeskyttelse : Under forventet normale brugsbetingelser anbefales ikke nogen speciel beklædning eller hudbeskyttelse.
  - Øjenbeskyttelse : øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller stænke.
  - Hændernebeskyttelse : Gentagen eller langvarig hudkontakt : brug hansker.
  - Indtagelse : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
- Arbejdshygiejne** : Etabler god ventilation i forarbejdningsområdet for at hindre dannelse af damp.

**8.2. Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet****PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber**

- Fysisk tilstand ved 20 °C** : Olieagtig væske.
- Farve** : Farveløs til lys gul.
- Lugt** : Karakteristisk
- Flammepunkt [°C]** : >240
- Vægtfylde @ 20°C g/ml** : 1,00 +/- 0,02
- Opløselighed i vand** : Uopløseligt.
- Viskositet (Cst @ 40 °C)** : PAG 220: 200-240 cSt  
PAG 320: 290-350 cSt  
PAG 460: 420-500 cSt





# SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 3 / 3

Revideret udgave nr. : 1

Dato : 7 / 3 / 2012

Erstatter : 7 / 3 / 2012

## Geartop PAG

**GEARTOP PAG**

### PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet

- Farlige reaktioner** : Ingen under normale forhold.
- Sundhedsskadelige egenskaber** : Indeværende fabrikat indeholder risikabel komponenter nemlig den omgivelser.
- Forhold der bør undgås** : Åben ild. Overhede.
- Farlige dekomponeringsprodukter** : Hvor hidsig hen til omsætning , udsteder livsfarlig rase.

### PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger

- Rotte oral LD 50 [mg/kg]** : Ingen tilgængelige data.

### PUNKT 12 Miljøoplysninger

- LC50-96 timers - fisk [mg/l]** : Ingen tilgængelige data.
- Oplysninger om økologiske virkninger** : Ingen tilgængelige data.

### PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

- Alment** : DO NOT HEAT OR CUT EMPTY CONTAINER WITH ELECTRIC OR GAS TORCH  
Undgå udledning til miljøet. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

### PUNKT 14 Transportoplysninger

- Oplysninger generelt** : Ikke klassificeret.
- Ved spild/lækage** : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op , hvis det kan gores uden unodig risiko.
- Personlige modforholdsregler** : Forere ma ikke forsøge at slukke en brand i lasten.
- Nødsituation aktionen i tilfælde af ulykkelig hændelse** : Stoppe motor. Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt. Afmærke vej og advarer anden vej brugernes. Flytte almindelig vid farlige område. INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS.
- Andre oplysninger** : Ingen.

### PUNKT 16 Andre oplysninger

- Flere oplysninger** : Ingen.

Slut på dokumentet

**reinhardoil.dk**

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

[www.reinhardoil.dk](http://www.reinhardoil.dk)[mail@reinhardoil.dk](mailto:mail@reinhardoil.dk)