

ProLube Multo WD 60 Concentrate 60

Universal Service Formulering

Multo WD 60 er et høj effektivt universal produkt, med kraftige rustbeskyttende, vandfortrængende, smørende og rustløsende egenskaber. Særlig guld indtrængningsevne.

Multo WD 60 opfylder NATO CODE C-620 og C-634 til militære anvendelser.

Multo WD 60 er sammensat af en synergisk blanding af korrosions inhibitorer, oxideret petrolatum og et unikt uorganisk kompleks i lavaromatisk opløsningsmiddel med flammepunkt 40°C.

Multo WD 60 kan fortyndes med N-paraffin eller terpentin, N-paraffin giver længere tørretid men mindre helbreds risici og brandfare.pga højere flammepunkt

Multo WD 60 Industri Service

- * Spray versionen eller håndspray påfyldt fra 5-Liter dunk eller tromle kan erstatte mange forskellige spray p.g.a dets universelle karakter.
- * beskytter alt metal, herunder jern, stål, aluminium, zink
- * rustbeskyttelse af eksportvarer / skibstransport
- * smører alle bevægelige dele, f.eks. låse, hængsler, fjedre, kæder og lejer
- * rustbeskyttelse af udstyr og maskiner i industri i forbindelse med flytning, service og vedligehold eller i perioder, hvor maskinerne ikke bruges. Fx landsbrugsmaskiner
- * rustbeskyttelse af reservedele i luftfart - søfart - forsvaret
- * rustbeskyttelse af halvfabrikata i alle former for industri
- * rustbeskyttelse af alle typer metalforme, bl.a. i plastindustrien og gummiindustrien
- * løsner rustne dele, f.eks. bolte og møtrikker
- * fjerner fugt og beskytter mod fugt i elektriske anlæg i fugtige og korrosive omgivelser

Typiske data:

Vægtfylde	0,87
Flammepunkt	40° -43°C
Tørstofindhold	41%
TBN	96
Beskyttelse Udendørs	Op til 12 måneder
Beskyttelse indendørs	op til 24 måneder
VOC Indhold Kg/Liter	0,47
Aromat Indhold	< 0,3%
Tørretid, åbent rum , temperatur afhængig	2-4 timer
Brandfare klasse & mærkning	II,1 og 2-1

Teknisk afdeling juni 2010SQ.

