



Tidal Power SHPD 15W40

API CJ-4 / ACEA E9 motorolie formuleret med unikke low SAPS high performance additiver kombineret med særligt udvalgte baseolier.
Opfylder de nyeste krav for højt ydende firtakts dieselmotorer.

Anvendelse

Denne Heavy Duty motorolie er en universalolie og kan bruges til både landbrugsmaskiner og lastbiler. Olien bidrager til et lavere emissionsniveau og færre partikler, hvilket forbedrer levetiden og effektiviteten af emission kontrol systemet og sodfilter.

Olien møder kravene fra både Europæiske og Nord Amerikanske lastbilsfabrikanter.

Specifikationer –

API CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4 / SM -
ACEA E9 / E7 -

Caterpillar ECD 1ECF-2 & ECF-3a - Cummins CES 20081 - MAN M3575 - MB 228.31
- Volvo VDS-4 - Mack EO-O Premium Plus - Renault VI RLD-3 - Deutz DQC III -5 -
John Deere JDQ-78X MTUType2.1 DDCPGOS93K218

Egenskaber:-

- Overgår kravene for lav emissionsmotorer. Middelværdier:
- Fremragende koldstartsegenskaber.
- Meget stærk oliefilm - Forbedrer modstands dygtigheden for oxidering.
- Meget stærk dispersion: slam og skidt holdes på et minimum.
- Fremragende egenskaber mod, slidage, korrosion og skum. - Lille olieforbrug.

Density at 15°C	0,878
Flash Point °C	232
Viscosity at 40°C / cSt.	99,5
Viscosity at 100°C / cSt	14,0
Viscosity index	143
Viscosity at -20°C / cP	6600
Pour Point °C	÷33
TBN mg KOH/g	7,9
Sulphated Ash %wt	0,92

C:\dokumenter\0 North Sea 1 2015-11-20-SQ TDB Database\TDB North Sea 2015-11-20-SQ Tidal Power

7251-Teknisk afdeling, 2015-11-20-SQ