



NSL Universal Tractor Power 85 W

U.T.P. 85W er en såkaldt universal traktor transmissions olie / kombinationsolie / hydraulisk olie til traktorer og entreprenør materiel. UTTO også kaldet.

Anvendelse:

Universal kombinationsolie til transmissioner, hydrauliske systemer og våde bremser på landbrugs traktorer og industrielle off-road køretøjer.

Specifikationer:

- John Deere J14b J 20A, J 20B & J 20 C
- Ford New Holland M2C 134 C & D
- Massey Ferguson CMFS M-1127, M-1135 M 1141 M1143 M1145
- Allison C3 & CAT TO-2
- API GL-4
- ZF TE ML 03^E / 05 E
- JI Case NH MAT 3525 & 3526 JIC-145 & JIC-185
- M2C-134 C & D Tractor oil

Egenskaber:

- yder maksimal beskyttelse mod slid, oxidation, korrosion og skumdannelse.
- giver fremragende våd bremse funktion og forhindrer støj
- blandbar med de fleste fabrikspåfyldninger af "IH Fluids"
- specielt anbefalet til det sidste nye Ford New Holland udstyr hvor der kræves M2C134C & D traktor oil.

Husk- Dette produkt MÅ IKKE anvendes til Motor

Typiske data: :

- vægtfylde ved 15 °C :	0.886	Viskositet ved 40°C	66 cSt
- visc. ved 100°C :	11,2 cSt	Viskositetsindex	138
- visc./-20°C :	<4000 cP	Flydepunkt	÷-30°C
- flammepunkt COC :	210°C	TBN:	9,4 mg KOH/g

Teknisk afdeling 2012-12-12SQ