

reinhard oil

Reinhard Oil ApS - Helleruplund Allé 8
DK-2900 Hellerup - Denmark
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47

smøremiddel
specialisten

North Sea Wave Power LE 5W40 * VW 505.01

Fuld syntetisk C-3 motorolie udviklet til de nyeste BMW (LL-04) og Mercedes Benz modeller MB 229.51, 20.000 km olieskift med DPF samt 229.31.
LE 5W40 opfylder DESUDEN VW 505.01 specifikationen FORUDEN 502.00 & 505.00.

Olien er samtidig opbygget på nyeste fuldsyntetiske formulering incl. langtidsbeskyttelse af emmisionssystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emmisions reduktions systemerne.

Anbefales også hvor "VW505.01" (i motorer med pumpedyse dieselinjektors) er foreskrevet samt til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med DPF diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator og SAE 5W40 er foreskrevet. Mid SAPS technology

Specifikationer:

API: SN/CF

ACEA C3, A3/B4 – 04

Mercedes MB 229.51 & 229.31

BMW LL-04 Porsche & Ford WSS-M2C917A

VAG VW 505.01(Pumpedyse) 502.00 505.00

GM Dexos 2

Renault RN 0700/0710

Egenskaber:

MID SAPS olie, som ekspanderer levetiden af emissions kontrol systemerne uden at have negativ indflydelse på performance.

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne
Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning.
Motoren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.

Typiske analysedata:

vægtfylde		0,854
viskositet 40°C i cSt.		84,6
viskositet 100 °C i cSt.		14,4
viskositet ±30°C i cP	max.	6600
viskositets index		172
flammpunkt °C	>	218
dråbepunkt °C		±39
TBN mg KOH/g		7,6
Sulphated ash		0,8
farve (D-1500)		3,0



Teknisk afdeling Steen Qvist 20161-01 Lagervare i 3 x 5 Liter. 60 L og 200 L hjemtages.

Du sparer penge – vi sparer administration * Bestil og betal online på www.reinhardoil.dk



e-mail info@reinhardoil.dk

www.reinhardoil.dk