

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

**RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg)**

Udgave 3.  
Revideret dato 14.07.2005

Trykt dato 07.05.2007  
000000022226

**1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN**

**Produkt information**

Varemærke : RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg)

Firma : Momentive Amer Ind.  
260 Hudson River Road  
12188 WATERFORD

Telefon :  
Telefax : +49 (0)214/3072397  
Nødtelefon nr. :  
Yderligere information : +31 (0)164/293276

Anvendelse : Silicone katalyst mikstur

**2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER**

**Kemiske karakter**

Silicone katalyst mikstur

**Farlige komponenter**

| Kemisk betegnelse            | CAS-Nr.    | EINECS-Nr. | Symbol(er) | R-Sætning(er)               | Koncentration      |
|------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| BENZIN<br>(OPL#SNINGSBENZIN) | 64741-41-9 | 265-041-0  | Xn         | R65                         | 50,00 - <= 100,00% |
| AMINOPROPYLTRIEHOXYSILAN     | 919-30-2   | 213-048-4  | C          | R22, R34                    | 12,50 - < 20,00%   |
| DIBUTYLTINOXID               | 818-08-6   | 212-449-1  | Xn, N      | R22, R48/22, R51, R53       | 3,00 - < 5,00%     |
| 1,2,4-TRIMETHYLBENZEN        | 95-63-6    | 202-436-9  | Xn, N      | R10, R20, R36/37/38, R51/53 | 1,00 - < 3,00%     |

**3. FAREIDENTIFIKATION**

**Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet**

Brandfarlig.  
Ætsningsfare.  
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

**4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

**SIKKERHEDSDATABLAD** i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

**RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg)**

Udgave 3.  
Revideret dato 14.07.2005

Trykt dato 07.05.2007  
00000022226

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Indånding   | : | Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe.  |
| Hudkontakt  | : | Forurenet tøj tages straks af.Vask med sæbe og vand.Søg lægehjælp.                              |
| Øjenkontakt | : | Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.Søg lægehjælp. |
| Indtagelse  | : | Fremkald ikke opkastning.Drik 1 eller 2 glas vand.Søg lægehjælp.                                |

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

|  |   |   |
|--|---|---|
| Passende slukningsmidler                           | : | Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige                                     |
| Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk | : | I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr. |

## 6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UDHELD

|  |   |  |
|--|---|--|
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | : | Brug personligt beskyttelsesudstyr.<br>Evakuer personale til sikre områder.<br>Fjern alle antændelseskilder.   |
| Metoder til oprensning                                 | : | Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).<br>Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. |

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### Håndtering

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Råd om sikker håndtering | : | Brug personligt beskyttelsesudstyr.<br>Må kun bruges på steder med god ventilation.<br>Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed.<br>Undgå kontakt med huden og øjnene. |
|--------------------------|---|---|

**SIKKERHEDSDATABLAD** i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

**RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg)**

Udgave 3.

Revideret dato 14.07.2005

Trykt dato 07.05.2007

00000022226

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Tag forholdsregler for at forebygge opbygning statisk elektricitet.

#### **Opbevaring**

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

### **8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

**Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier.**

| <b>Komponenter</b>     | <b>CAS-Nr.</b> | <b>Kontrolparametre</b>  |
|------------------------|----------------|--|
| 1,2,4-TRIMETHYLBENZ EN | 95-63-6        | 100 mg/m <sup>3</sup> ; 20 ppm; Opdater: 2002; Basis: GV (DK); Liste: Grænse værdi tærskel(TLV): |
|                        |                | 20 ppm; Opdater: 10 2002; Basis: DK OS; Liste: Grænse værdi tærskel(TLV):                        |

#### **Bearbejdningsforholdsregler**

Må kun bruges i et område udstyret med en nødbruser.

Øjenskylleflaske med rent vand

Lokal udsugning

#### **Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse**

Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Håndværn                      | : |  |
| Henvis                        | : | Kortidskontakt:  |
| Materiale                     | : | 395 Combi-Latex  |
| Minimum<br>gennembrydningstid | : | > 30 min   |
| Hanske tykkelse               | : | 1 mm   |
| Fabrikant                     | : | Denne anbefaling er kun gældende for vort produkt som leveret. Hvis dette produkt bliver blandet med andre stoffer, skal du kontakte en leverandør af CE mærkede beskyttelseshandsker (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: <a href="mailto:vertrieb@kcl.de">vertrieb@kcl.de</a> ). |
| Henvis                        | : | Længervarende kontakt:   |
| Materiale                     | : | 730 Camatril   |
| Minimum<br>gennembrydningstid | : | > 480 min  |
| Hanske tykkelse               | : | 0,4 mm   |
| Fabrikant                     | : | Denne anbefaling er kun gældende for vort produkt som leveret. Hvis dette produkt bliver blandet med andre stoffer, skal du kontakte en leverandør af CE mærkede beskyttelseshandsker (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: <a href="mailto:vertrieb@kcl.de">vertrieb@kcl.de</a> ). |
| Øjenværn                      | : | sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166  |
| Hygiejniske foranstaltninger  | : | Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.<br>Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.<br>Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.<br>Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.<br>Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.     |

## 9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

### Udseende

|       |                  |
|-------|------------------|
| Form  | : væske          |
| Farve | : klar           |
| Lugt  | : Nasten lugtfri |

### Sikkerhedsdata

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kogepunkt/område  | : 154 °C<br>ved 1.013 hPa                |
| Flammepunkt       | : ca.32,2 °C                             |
| Fylde             | : ca.1,02 g/cm <sup>3</sup><br>ved 20 °C |
| Blandbar med vand | : ikke blandbar (<10%)                   |

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

|                     |  |
|---------------------|--|
| Termisk spaltning   | : Note: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.   |
| Andre informationer | : Anvend følgende regulativer og datablade fra "German BG Chemie"<br>M004 "Irriterende substans - ætsende substans".<br>M 053 "Generelle industrielle beskyttelsesforhold for håndtering af farlige stoffer"<br>Ingen farlig reaktion hvis det bruges efter anvisningerne. |

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

|                      |   |
|----------------------|---|
| Menneskelig erfaring | : Erfaring har vist at det ovennævnte produkt kan bruges uden nogen helbredsrisiko så længe de sædvanlige forhold omkring industriel hygiejne overholdes. |
|----------------------|---|

## 12. MILJØOPLYSNINGER

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Yderligere økologisk information | : Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig. |
|----------------------------------|---|

**SIKKERHEDSDATABLAD** i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

***RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg)***

Udgave 3.  
Revideret dato 14.07.2005

Trykt dato 07.05.2007  
00000022226

### **13. BORTSKAFFELSE**

- Produkt : Ifølge de lokale regulativer, kan tages til passende destruktionsovn udstyret med udstødningsgas rensning
- Forurennet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

### Vejtransport

|             |                           |  |
|-------------|---------------------------|--|
| <b>ADR:</b> | UN-Nr.                    | <b>2920</b>  |
|             | Klasse                    | 8  |
|             | Emballage gruppe          | II   |
|             | Klassifikationskode       | CF1  |
|             | Fare nr.                  | 83   |
|             | Faresedler (ADR/RID)      | 8, 3   |
|             | Godsbetegnelse indeholder | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.<br>GAMMA-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE<br>NAPHTHA (MINERAL SPIRITS) |

|             |                           |  |
|-------------|---------------------------|--|
| <b>RID:</b> | UN-Nr.                    | <b>2920</b>  |
|             | Klasse                    | 8  |
|             | Emballage gruppe          | II   |
|             | Klassifikationskode       | CF1  |
|             | Fare nr.                  | 83   |
|             | Faresedler (ADR/RID)      | 8, 3   |
|             | Godsbetegnelse indeholder | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.<br>GAMMA-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE<br>NAPHTHA (MINERAL SPIRITS) |

### Søtransport

|              |                           |  |
|--------------|---------------------------|--|
| <b>IMDG:</b> | UN-Nr.                    | <b>2920</b>  |
|              | Klasse                    | 8  |
|              | Emballage gruppe          | II   |
|              | IMO-etiketter             | 8, 3   |
|              | EMS                       | F-E, S-C   |
|              | Godsbetegnelse indeholder | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.<br>GAMMA-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE<br>NAPHTHA (MINERAL SPIRITS) |

### Lufttransport

|                   |                           |  |
|-------------------|---------------------------|--|
| <b>ICAO/IATA:</b> | UN-Nr.                    | <b>2920</b>  |
|                   | Klasse                    | 8  |
|                   | Emballage gruppe          | II   |
|                   | ICAO-etiketter            | 8, 3   |
|                   | Godsbetegnelse indeholder | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.<br>GAMMA-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE<br>NAPHTHA (MINERAL SPIRITS) |

**Yderligere information** : ætsende  
brandfarlig  
Holdes væk fra mad, madvare, syre og baser

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### Mærkning ifølge EC Direktiver

1999/45/EF

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN

|               |     |  |
|---------------|-----|--|
| Symbol(er)    | : C | Ætsende  |
| R-Sætning(er) | :   | R10 Brandfarlig.<br>R34 Ætsningsfare.<br>R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.<br>R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.   |
| S-Sætning(er) | :   | S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.<br>S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.<br>S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.<br>S27 Tilsmudset tøj tages straks af. |



## 16. ANDRE OPLYSNINGER

### Yderligere information

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

|           |   |
|-----------|---|
| R10       | Brandfarlig.  |
| R20       | Farlig ved indånding.   |
| R22       | Farlig ved indtagelse.  |
| R34       | Ætsningsfare.   |
| R36/37/38 | Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  |
| R48/22    | Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.                           |
| R51       | Giftig for organismer, der lever i vand.  |
| R51/53    | Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.   |
| R52/53    | Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. |
| R53       | Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  |
| R65       | Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.   |

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.