

Sunamatic ATF LifeTime “Mercedes 236.11 Automatic Transmission Fluid”

Beskrivelse:

Syntetisk type ATF fluid – den korrekte for bl.a. Mercedes MB 236.11

Anvendelse:

til automatiske gearkasser, servosystemer og couple-transformers samt alle andre steder hvor nedennævnte specifikationer er foreskrevet:

- **Specifikationer :**

Mercedes MB 236.11

ZF TE-ML 11, 14

Allison C-4

Voith G 607 & G 1363

CAT TO-2

VW TL 521 62

- **Fordele:**

Stor modstandsdygtighed mod oxidation for længere service periode. Formuleret med udsøgte basefluids valgt med maximal levetid for øje

Meget lavt pour point på $\pm 54^{\circ}\text{C}$ giver forbedrede flyde egenskaber ved lave temperaturer. Giver bedre beskyttelse mod koldstarts slid og hjælper til at eliminere kold starts stalling

Forbedrer renhed af transmissionen, additiverne forhindrer dannelse af afsætninger og bundfald, som kan genere delikate kontrolventiler.

- **Viscositets Index: Meget højt og stabilt viskositets index**

- **Angriber ikke gummi eller ikke-jernholdige metaller**

- **Typical analysis :**

density at 15 °C	0.853
viscosity at 40°C cSt.	37
viscosity at 100°C cSt.	7.3
viscosity at -40°C	
Flash point °C	215
pour point °C	-54
FZG dam St.(A/8,3/90)	12
Colour	Red

Teknisk afdeling Ref: Petronas 08-2008-E – Reinhard Oil 2008-12-18SQ

Petronas Lubricants Belgium nyt navn for Sun Oil Company Belgium.
viderefører Sunoco licensfremstillingen i Antwerpen.