



Sunicool S

Fuldsyntetisk kølemiddel bionedbrydelig og klorfri

(Chem-coolant)

Bionedbrydelig og fuldsyntetisk, miljøvenligt transparent kølemiddel uden korrosive komponenter som klor, svovl og fosfor forbindelser.

Køler, smører og affedter i samme arbejdsgang.

Til koldsavning samt bore-, skære-, fræse- og slibeopgaver

Rustbeskytter helt ned i 1 % opløsninger.

Anvendes i blanding med vand fra 1 til 7 %.

Kan misfarve kobber og dets legeringer.

pH ved 2 % er 9,3 - 9,7.

Inhiberet mod bakterievækst

	Ikke jernholdige materialer	jernholdige materialer
Slibning	1%	1-2 %
high Speed slibning	1- 15,%	2- 2,5 %

Jo større % - jo bedre rustbeskyttelse

vægtfylde	1.07
lugt	neutral
udseende	transparent orange
pH 2% opløsning	9,1
rustbeskyttelses evne 1%	God
reserve alkalinitet (%)	83
Sulphonater	0,23
klor	0
fortyndings mål	refractometer (°Brix) x 2 = % koncentration

Kunder som køber Sunicool S har også købt:

Sunoco Way lubricant 68 eller 32 eller 220 Vange olie

Sunoco Sunep industrigearolie IOSO 220 320 460

ProLube elelr Sunvis 832 WR-HV 846 WR-HV hydraulikolier

Sunoco motorolier I karton med 4x5 liter til virksomhedens og private biler

Multo WD 60 rustbeskyttelse til færdig emner - kan fortyndes efter behov for film tykkelse