reinhard oil

Reinhard Oil A/S - Helleruplund Allé 8
DK-2900 Hellerup - Denmark
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47

smøremiddel specialisten

Sunoco Saphir 5W30 Opel & Saab

Motorolie til Vauxhall Opel og Saab GM LL-A-025 og GM LL-B-025

Produktbeskrivelse

Sunoco Saphir 5W30 er en fuldsyntetisk – state of the art motorolie - specielt velegnet til motorer hvor der kræves de sidste Opel specifikationer under B 040 2095: GM LL A 025 for benzin og GM LL B 025 for diesel motorer. (long life)

Anvendelse

Sunoco Saphir 5W30 Kan anvendes I henhold til nedennævnte specification samt som universel energibesparende motorolie med flexible olieskifts intervaller til benzin– såvel som dieselmotorer i personvogne og lette varebiler.

Specifikation:

API:	SL/CF
ACEA:	A3/B3 / B4
OPEL:	GM LL A 025 og GM LL B 025

Egenskaber

- Opel Long Life motorolie
- Energibesparende
- Meget højt viskositetsindex
- flexible olieskifts intervaller
- Extrem iltningsmodstand * praktisk talt ingen afsætninger I motor
- Fremragende slidbeskyttelse
- Motor holdes extremt ren indvendig

Synturo Saphir til Opel og Saab

- density / 15 °C :	0.855
- visc. at 40°C :	70,1 cSt
- visc. at 100°C :	11,7 cSt
- visc. index :	163
- CCS visc/-25°C :	<6600 cP
- pour point : -	÷ 36°C
- flash point COC :	242°C
- TBN :	10,5 mg KOH/g
- Sulphated ash :	1,41 %
- HTHS	3,56 cP
-Evaporation loss (Noack)	8,8%

ROCS-SQ-2005-08-13-B

C:\Dokumenter\PDB_ProduktDataBlad PDB Bibliotek\PDB Aktuelle NYVEDSIGN_ProduktDataBladeIDO Datablade

e-mail info@reinhardoil.dk www.reinhardoil.dk