

Sunoco Xenon 5W30 * MB 229.51 * BMW LL04

Mercedes 229.51 diesel med DPF 20.000 km olieskift.

Nyeste fuldsyntetiske motorolie specielt udviklet til langtidsbeskyttelse af emmisionssystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emmisions reduktions systemerne.

Anbefales til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator.

Specifikationer:

| | |
|----------|---|
| API: | SM/CF |
| ACEA | C3, A3/B4 – 04 |
| Mercedes | MB 229.51 udvidet 20.000 km & MB 229.31 |
| BMW | BMW LL-04 |



Egenskaber:

Det lave askeindhold forbedrer effektiviteten af dieselpartikelfilteret (DPF) og det lave indhold af fosfor beskytter katalysatorer i benzinmotorer. Derved forlænges levetiden af bilens emmisions kontrolsystem og opretholder dets maximale effektivitet længst muligt. Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne .Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning. Motoren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid. Forlængede olieskiftintervaller.(se altid motorproducentens forskrifter i instruktionsbogen)

Typiske analysedata:

| | |
|--------------------------|-------|
| vægtfylde | 0,855 |
| viskositet 40°C i cSt. | 72 |
| viskositet 100 °C i cSt. | 12 |
| viskositet ÷30°C i cP | 6500 |
| viskositets index | 165 |
| flammepunkt °C | 220 |
| dråbepunkt °C | ÷39 |
| TBN mg KOH/g | 7,2 |
| HTHS viscosity cP | 3,7 |
| farve (D-1500) | 3,0 |

Teknisk afdeling
Steen Qvist 2008-03-28

Lagervare foreløbig i kartoner med 12x1 liter. Kan hjemtages i 205 liter.

Du sparer penge – vi sparer administration * Bestil og betal online på www.reinhardoil.dk