

Sunoco Xenon 5W40 * VW505.01

Fuld syntetisk C-3 motorolie udviklet til de nyeste BMW (LL-04) og Mercedes Benz modeller MB 229.51, 20.000 km olieskift med DPF samt 229.31.
Xenon 5W40 opfylder VW 505.01 specifikationen.

Olien er samtidig opbygget på nyeste fuldsyntetiske formulering incl. langtidsbeskyttelse af emmisionssystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emmisions reduktions systemerne.

Anbefales også hvor "VW505.01" (i motorer med pumpedyse dieselinjektors) er foreskrevet samt til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med DPF diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator og SAE 5W40 er foreskrevet.

Specifikationer:

API:	SM/CF
ACEA	C3, A3/B4 – 04
Mercedes	MB 229.51 & 229.31
BMW LL-04	Porsche & Ford WSS-M2C917A
VAG	VW 505.01(Pumpedyse) 502.00 505.00



Egenskaber:

Mid SAP olie, som ekspanderer levetiden af emissions kontrol systemerne uden at have negativ indflydelse på performance.

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne
Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning.
Motoren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.

Typiske analysedata:

vægtfylde	0,858
viskositet 40°C i cSt.	86
viskositet 100 °C i cSt.	14
viskositet ±30°C i cP	6000
viskositets index	160
flammepunkt °C	230
dråbepunkt °C	±39
TBN mg KOH/g	7,2
HTHS viscosity cP	3,7
farve (D-1500)	3,0

Teknisk afdeling Steen Qvist 2008-03-28 Lagervare i 12x1 liter. 25 L og 205 L hjemtages.

Du sparer penge – vi sparer administration * Bestil og betal online på www.reinhardoil.dk