reinhard oil

Reinhard Oil A/S - Helleruplund Allé 8
DK-2900 Hellerup - Denmark
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47

smøremiddel specialisten

Sunoco 2T Superior SS Low Smoke

Delsyntetisk Totaktolie med lav røgudvikling til bl.a Scootere, motorcykler, knallerter motorsave

Beskrivelse:

Topkvalitet, delsyntetisk totaktolie med lav røgudvikling til forblandet benzin såvel som til injections systemer via olietank. 1 Liter dunke.

Anvendelse:

Til stort set alle totaktmotorer: Forblandet (standard blandingsforhold er 1:50 eller i henhold til fabrikantens anførsler) eller i separat olietank. Ikke egnet til påhængsmotor forlang TCW3 type .

- Motorcykler, knallerter, scootere og go-karts
  - El-generatorer og bærbare kraftmaskiner plæneklippere and motoriseret haveudstyr
  - Kædesave incl Stihl og Husqvarna
  - ULM type planes (med ROTAX engine)
  -Snowmobiles og snescootere

Specifikationer

CEC TSC - 4 / API TC	Overstiger krav fra "Sweedish Machinery Testing Institute Umea " og "SNOSKOOTER" magasinet "semi-official" and udbredte ROTAX 253 lube oil standard.
PIAGGO SI	
TISI 2 stroke	
Global ISO-LE-GD	
JASO FC(M35-93) FC	

Egenskaber:

- **stærkt opløsende for afsætninger**

- Selvblandende
- Høj opløsende, forhindrer corrosion af lejer, tilsodning af tøndrør og tilstopning af udstødningsporte.
- Perfect smøring af lejer og cylindre.
- Minimum røg – og lugtudvikling.
- Lav aske formulering
- Lavt stivnepunkt og god lavtemperatur flydeegenskaber, som tilsikrer tilstrækkelig og rettidig injection selv I extremt koldt vejr.
- Forbrændingsprodukter er fuldt katalysator kompatibel.

Typical analysis :

density at 15 °C	**0.879**
visc. at 40°C/cSt	**66.5 cSt**
visc. at 100°C/cSt	**10.3 cSt**
viscosity index	**143**
visc. Brookfield at -10°C	**1400 cP**
flash point COC	**100 °C**
pour point	**- 36 °C**
TBN	**1.8 mg KOH/g**
TAN	**0.5 mgKOH/g**
sulphated ash	**0.1 %**
colour(ASTM)	**L 3.0**

Technical Customer Service Reinhard Oil- SQ 2009-08-12-F

C:\Dokumenter\0 PDB Database\PDB Olie Fedt og og
alle Smøremidler\od SDDAV Dansk\Materialer\Sunoco 2T