



Sunoco Kratos Hitrac (Bultrac SS) 10W-40

" En Del-Syntetisk Fem-armet blæksprutte "

Beskrivelse:

**Fem-i-en multiolie, multigrade og del-syntetisk.
Til motor, transmission, hydraulik, våde bremses og kompressor indenfor landbrug og entreprenører.**

Anvendelse:

Til bulldozers, traktorer i industri og landbrug, mange typer maskineri og kompressorer indenfor bygge- og anlægsbranchen. Ideel helårsolie til motor, hydraulik, våde bremses og visse transmissions typer og kompressorer.

Specifikationer:

Motor

API: CG-4/CF-4/CE/CD/SF
MIL-L-2104 D og 46152C
DB Sheet 227.1 (OM 616)

Transmission

API GL 4/5
ZF TE-ML-05/06
Cat. TO-2 and
Allison C-4

Traktor

Kompressor

Super Tractor Oil Universal

Atlas Copco

Ford M2C-159 A & B

Holman Compair

MF M-1139

Hydrovane

JD J20A / 20 C / 27A

Hydraulik: Vickers og Denison HF-O pumper.

Fysiske data:

Viskositet, cSt 40 °C	91,2	
100°C		13,6
Viskositet v ÷ 15°C cP		3300
Viskositets index	151	
Flydetemperatur °C	-36	
TBN	11	

Sunoco TopTeknologiske Smøreolier

Sunoco kvalitet er bedste økonomi

Teknisk afdeling 2011-07-02SQ