ReinhardOil.DK ApS - Helleruplund Allé 8
DK-2900 Hellerup - Denmark
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47

smøremiddel specialisten

Sunoco Kratos Hitrac (Bultrac SS) 10W-40

" En Del-Syntetisk Fem-armet blæksprutte "

Beskrivelse:

Fem-i-en multiolie, multigrade og del-syntetisk.
Til motor, transmission, hydraulik, våde bremser og kompressor indenfor landbrug og entreprenører.

Anvendelse:

Til bulldozers, traktorer i industri og landbrug, mange typer maskineri og kompressorer indenfor bygge- og anlægsbranchen. Ideel helårsolie til motor, hydraulik, våde bremser og visse transmissions typer og kompressorer.

Specifikationer:

Motor	**Transmission**
API: CG-4/CF-4/CE/CD/SF	API GL 4/5
MIL-L-2104 D og 46152C	ZF TE-ML-05/06
DB Sheet 227.1 (OM 616)	Cat. TO-2 and
	Allison C-4
Traktor	Kompressor
Super Tractor Oil Universal	Atlas Copco
Ford M2C-159 A & B	Holman Compair
MF M-1139 Hydrovane	
JD J20A / 20 C / 27A	

Hydraulik: Vickers og Denison HF-O pumper.

Fysiske data:

Viskositet, cSt 40 °C	91,2	
100°C		13,6
Viskositet v ÷ 15°C cP		3300
Viskositets index	151	
Flydetemperatur °C	-36	
TBN	11	

Sunoco TopTeknologiske Smøreolier ***Sunoco kvalitet er bedste økonomi***

Teknisk afdeling 2011-07-02SQ

C:\dokumenter\0 PDB Database\PDB Olie Fedt og og