

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

TSE 3562 B - can (1l-900g)

Udgave 4.
Revisionsdato 21.03.2007

Trykdato 10.09.2007
M0000007066

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn : TSE 3562 B - can (1l-900g)

Anvendelse : Silicone katalyst mikstur

Firma : Momentive
Performance Materials GmbH
Bayer Werk Leverkusen - Gebaude V7
DE - 51368 Leverkusen

Telefon : +49 (0)214/3071790
Nødtelefon : Middle East: +961 3487287(Lebanon); Europe, Israel & All
Other: +44 (0)208 762 8322(UK)

Yderligere information : +31 (0)164/293276

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EINECS-Nr. ELINCS-Nr.	Symbol(er)	R-Sætning(er)	Koncentration %
Tetrapropyloorthosilicat	682-01-9	211-659-0	Xi	R36/38	>= 25,000 - < 50,000
Dibutyltindilaurat	77-58-7	201-039-8	T, N	R60, R61, R48/25, R68, R50/53	>= 10,000 - < 20,000
PROPAN-1-OL	71-23-8	200-746-9	F, Xi	R11, R41, R67	>= 5,000 - < 10,000

3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

Kan skade forplantningsevnen.
Kan skade barnet under graviditeten.
Også giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
Meget brandfarlig.
Irriterer øjnene og huden.
Mulighed for varig skade på helbred.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

- Indånding : Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer.
- Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.
- Øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.
- Indtagelse : Drik rigeligt med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

- Egnede slukningsmidler : Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO₂)
Vandtåge
Pulver
- Specifikke risici ved brandbekæmpelse : I tilfælde af brand, kulmonoxyd og kuldioksyd kan dannes.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet. : I tilfælde af brand: brug lufforsynet åndedrætsværn.
- Yderligere information : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
- Metoder til oprensning : Tages op med absorberende materiale for kemikalier eller brug tørt sand. Fej op eller støvsug spild og saml det i egnede beholdere til affald.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

- Henvi sning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Bearbejdning kan oplade statisk elektricitet: brug altid ledning med jordforbindelse ved overflytning fra en beholder til en anden. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i

arbejdsrum. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Holdes væk fra brandbare stoffer. Der må ikke ryges under brug. Må ikke hældes i kloak afløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Opbevaring

Krav til lager og beholdere : Opbevares i et område udstyret med opløsningsmiddel bestandig gulvbelægning. Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer med arbejds hygiejniske grænseværdier

Komponenter	CAS-Nr.	Kontrolparametre
DIBUTYL TINDILAU RAT	77-58-7	0,1 mg/m ³ ; Opdater: 2005; Basis: GV (DK); Liste: Grænse værdi tærskel(TLV): Opdater: 2005; Basis: GV (DK); Liste: Hud betegnelse: Kan absorberes gennem huden
PROPAN-1-OL	71-23-8	500 mg/m ³ ; 200 ppm; Opdater: 2000; Basis: MAK (DA); Liste: Grænse værdi tærskel(TLV): Opdater: 2000; Basis: MAK (DA); Liste: Hud betegnelse: Kan absorberes gennem huden 200 ppm; Opdater: 10 2002; Basis: DK OS; Liste: Grænse værdi tærskel(TLV): Opdater: 10 2002; Basis: DK OS; Liste: Hud betegnelse: Kan absorberes gennem huden Opdater: 10 2002; Basis: DK OS; Registeret.

Personlige værnemidler

||| Åndedrætsværn : Åndedrætsværn med gasfilter (EN 141)
Vejtrækning med type ABEK filter vis produkt dampe dannes.

Håndværn	:	
Henvisning	:	Denne anbefaling er kun gældende for vort produkt som leveret. Hvis dette produkt bliver blandet med andre stoffer, skal du kontakte en leverandør af CE mærkede beskytteshandsker (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: vertrieb@kcl.de).
Materiale	:	730 Camatril
Minimum grennembrydningstid	:	480 min
Hanske tykkelse	:	0,4 mm
Fabrikant	:	KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: vertrieb@kcl.de .
Øjenværn	:	Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmel se med EN166
Hygiejniske foranstaltninger	:	Brug hudbeskyttelsessalve. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

Form	:	væske
Lugt	:	Opløsningsmiddel
Sikkerhedsdata		
Blandbar med vand	:	ikke blandbar (<10%)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Yderligere information	:	Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. Anvend følgende regulativer og datablde fra "German BG Chemie" M 017 "Oplosning". M 053 "Generelle industrielle beskyttelsesforhold for håndtering af farlige stoffer"
------------------------	---	---

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Menneskelig erfaring : Gentagen og længerevarende påvirkning af opløsningsmidler kan medføre skader på hjerne og nervesystem.

12. MILJØOPLYSNINGER

Yderligere økologisk information : Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.

13. BORTSKAFFELSE

Produkt : Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale foreskrifter.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport

ADR:	UN-Nr.	1993
	Klasse	3
	Emballage gruppe	III
	Klassifikationskode	F1
	Fare nr.	30
	Faresedler (ADR/RID)	3
	Betegnelse på forsendelsen indeholder	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. N-PROPANOL DIBUTYLTINDILAUATE

RID:	UN-Nr.	1993
	Klasse	3
	Emballage gruppe	III
	Klassifikationskode	F1
	Fare nr.	30
	Faresedler (ADR/RID)	3
	Betegnelse på forsendelsen indeholder	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. N-PROPANOL DIBUTYLTINDILAUATE

Søtransport

IMDG:	UN-Nr.	1993
	Klasse	3
	Emballage gruppe	III
	IMDG-etiketter	3
	EMS	F-E, S-E
	Marin forureningsfaktor	P
	Betegnelse på forsendelsen indeholder	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. N-PROPANOL

Lufttransport

ICAO/IATA:	UN-Nr.	1993
	Klasse	3
	Emballage gruppe	III
	ICAO-etiketter	3
	Betegnelse på forsendelsen indeholder	Flammable liquid, n.o.s. N-PROPANOL DIBUTYLTINDILAUATE

Særlig forholdsregel

ADR Særligt bestemmelse 640E

RID Særligt bestemmelse 640E

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Mærkning ifølge EF-Direktiver

1999/45/EF

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

- Dibutyltindilaurat

Symbol(er)	:	F	Meget brandfarlig
		T	Giftig
		N	Miljøfarlig
R-Sætning(er)	:	R60	Kan skade forplantningsevnen.
		R61	Kan skade barnet under graviditeten.
		R48/25	Også giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
		R11	Meget brandfarlig.
		R36/38	Irriterer øjnene og huden.
		R68	Mulighed for varig skade på helbred.
S-Sætning(er)	:	S53	Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
		S 9	Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
		S16	Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
		S35	Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
		S36/37	Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
	S61	Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.	
Særlig mærkning af visse præparater	:	Udelukkende til erhvervsmæssig brug.	

16. ANDRE OPLYSNINGER

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R11	Meget brandfarlig.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R41	Risiko for alvorlig øjensskade.
R48/25	Også giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R48/25	Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R60	Kan skade forplantningsevnen.
R61	Kan skade barnet under graviditeten.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R68	Mulighed for varig skade på helbred.

Yderligere information

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.