

Sunoco Xenon 5W40 * VW505.01

Fuld syntetisk motorolie specielt udviklet til at opfylde VW 505.01 specifikationen.

Olien er samtidig opbygget på nyeste fuldsyntetiske formulering incl. langtidsbeskyttelse af emissionssystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emissionsreduktions systemerne.

Anbefales hvor "VW505.01" (i motorer med pumpedyse dieselinjektors) er foreskrevet samt til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med DPF diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator og SAE 5W40 er foreskrevet.

Specifikationer:

API: SM/CF

ACEA C3, A3/B4 – 04

Mercedes MB 229.51 BMW LL-04 Porsche & Ford WSS-M2C917A



Egenskaber:

Mid SAP olie, som expanderer levetiden af emissions kontrol systemerne uden at have negativ indflydelse på performancen.

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne
Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO₂ udledning.
Motoren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.

Typiske analysedata:

vægtfylde	0,858
viskositet 40°C i cSt.	86
viskositet 100 °C i cSt.	14
viskositet ±30°C i cP	6000
viskositets index	160
flammepunkt °C	230
dråbepunkt °C	±39
TBN mg KOH/g	7,2
HTHS viscosity cP	3,7
farve (D-1500)	3,0

Teknisk afdeling
Steen Qvist 2007-05-30

Lagervare i 12x1 liter & hjemtages i andre emballager.

Du sparer penge – vi sparer administration * Bestil og betal online på www.reinhardoil.dk