

Sunoco Crystal C2 5W30

Fuldsyntetisk, lower SAPS fuldsyntetisk motorolie specielt udviklet til langtidsbeskyttelse af emmisionssystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emmisions reduktions systemerne.

Anbefales til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator. Hvor der kræves ACEA C 2 specifikation.

Til bl.a . Hyundai, KIA, Peugeot & Citroën .

Specifikationer:

ACEA: C2 A5 / B5-04

API: SM / CF



Egenskaber:

Lavt aske niveau for fosfor og svovl, og derved forlænges levetiden af bilens emmisions kontrolsystem og opretholder dets maximale effektivitet

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne
Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning.
Motoren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.

Typiske analysedata:

vægtfylde	0,854
viskositet 40°C i cSt.	60
viskositet 100 °C i cSt.	10,52
viskositet ÷30°C i cP	6000
viskositets index	166
flammepunkt °C	226
dråbepunkt °C	÷39
TBN mg KOH/g	7,2
HTHS viscosity cP	2,95
farve (D-1500)	3,0

Teknisk afdeling: Ref:2009-09- Steen Qvist

Du sparer penge – vi sparer administration * Bestil og betal online på www.reinhardoil.dk

