

Synturo Brilliant LongLife II 0W-30

VW Norm 506.01 til VW og Audi motorer med forlænget serviceinterval.

▪ BESKRIVELSE

Fuldsyntetisk, lang levetids, brændstofbesparende motorolie til VW/Audi motorer med forlænget olieskifts-intervaller, i følge "VW Norm 503.00/506.00 og den nye 506.01"

▪ ANVENDELSE

! VW/Audi motorer, både diesel og benzin, bygget efter 1999, designet til at virke under VW/Audi forlængede skifteintervaller, i Tyskland kendt som "WIV-System". (=Wartungsintervallverlängerung-System). Audi S3 and Audi TT(225HP) er ikke inkluderede. Kan også anvendes hvor der foreskrives VW longlife 1 olien.

▪ SPECIFIKATIONER

ACEA A1 / B1

VW 503.00 / 506.00 / 506.01



▪ EGENSKABER

- Længst mulig olieskifte-intervaller for visse VW/Audi motorer.
- Ideel smøring gennem hele det forlængede skifteinterval.
- Seneste "state of the art" lavfriktions additivs teknologi for optimal energi/ "emmission" effektivitet og forbedret miljøbeskyttelse.
- lav høj temp. høj stress viskositet, for endnu mere ekstrem brændstoføkonomi.
- Excellent flydekaraktistik ved meget lave temperaturer for forbedret koldstart.
- Høj termisk stabilitet og lav volatilitet.

Sunoco's motorolie til Y2K VW-AUDI-Seat-Skoda modeller med "WIV-system" !!!

(af tekniske grunde må denne olie ikke anbefales til VW/Audi køretøjer uden WIV-system!)

▪ TYPISKE EGENSKABER

vægtfylde ved 15 °C	0.843
viskositet ved 40°C	55,3 cSt
viskositet ved 100°C	10,1 cSt
CCS viskositet ved -35° C	<6200 cP
viskositets indeks	174
flydepunkt	-45° C
lamme punkt COC	212° C
TBN	10 mg KOH/g
HTHS-viskositet	3 cP
volatility Noack/150°C	12 %
Teknisk afdeling Reinhard Oil	2006-05-02



Emballage: karton a 12 x1 Liter samt tromler a 205 Liter
Bestil med stor fordel på „online salg“ på www.reinhardoil.dk