

## Synturo Brilliant LongLife 3 SAE 5W30. VW 504.00 & 507.00

### Beskrivelse:

Top avanceret fuldsyntetisk formulering, long life såvel VW Long life 3 VW 504 og 507 benzin og diesel som BMW Long life 04, brændstof besparende motorolie med exceptionel stor "cleaning power", slidbeskyttelse og repræsenterer i enhver henseende det ypperste indenfor personvogns motorolier. Sunoco Brilliant 5W30 vedligeholder også effekten af udstødnings reduktionssystemerne i både benzin og diesel drevne biler.

### Anvendelse:

Til næsten alle typer moderne bilmotorer, specielt de højtydende, såvel benzin og diesel, som forefindes i sidste nye modeller på personvogne, SUV's og Lette varevogne & Vans.

### Specifications

- ACEA	C3, A3/B3/B4
- API	SL / SM / CF
- VW	Longlife 3 504.00 / 507.00
- BMW	LongLife '04
- Daimler Chrysler	sheet 229.31



### Egenskaber:

- long life specialolie for moderne personvogne, Vans m.m.
- ideal smøring gennem hele det foreskrevne service interval (jævnfør DIN instruktionsbog)
- formuleret med det absolut sidste nye indenfor kemiske olieadditiver og spidskompetence komponenter.
- designet til at være fuldt kompatibel med de sidste nye typer "diesel particulate filters" (=DPF's).
- ideelt optimeret forhold energy/emission effektivitet og forbedret miljø beskyttelse.
- medium HTHS viskositet for opnåelse af den bedst mulige brændstof økonomi og motorbeskyttelse
- fremragende flydeegenskaber ved meget lave temperaturer for opnåelse af maximal koldstart kapacitet. SE: viskositet < 6600 cP ved minus 30°
- ekstrem høj termisk stabilitet og lav fordampning.

Typiske analysedata:	
Density at 15°C	0.850
Viscosity at 40°C	73 cSt
Viscosity at 100°C	12.2 cSt
Viscosity at -30°C	< 6600 cP
Viscosity index	166
Flash point	254 °C
Pour point	- 45°C
Colour	Claire
TBN	10.2 mg KOH/g
Sulphated ash	0.6 %
THS viscosity (150°C)	3.55 cP



Sun Oil Company 2005-09-28 &  
Teknisk afdeling Reinhardoil.dk SQ.

Forventes hjemtaget i kartoner med 12 x 1 liter  
Kan hjemtages i 205 Liter og 25 liter