

## ProLube Multo WD 60 Concentrate 60

### Universal Service Formulering

Multo WD 60 er et høj effektivt universal produkt, med kraftige rustbeskyttende, vandfortrængende, smørende og rustløsende egenskaber. Særlig guld indtrængningsevne.

Multo WD 60 opfylder NATO CODE C-620 og C-634 til militære anvendelser.

Multo WD 60 er sammensat af en synergisk blanding af korrosions inhibitorer, oxideret petrolatum og et unikt uorganisk kompleks i lavaromatisk opløsningsmiddel med flammepunkt 40°C.

Multo WD 60 kan fortyndes med N-paraffin eller terpentin, N-paraffin giver længere tørretid men mindre helbreds risici og brandfare.pga højere flammepunkt



### Multo WD 60 Industri Service

- \* Spray versionen eller håndspray påfyldt fra 5-Liter dunk eller tromle kan erstatte mange forskellige spray p.g.a dets universelle karakter.
- \* beskytter alt metal, herunder jern, stål, aluminium, zink
- \* rustbeskyttelse af eksportvarer / skibstransport
- \* smører alle bevægelige dele, f.eks. låse, hængsler, fjedre, kæder og lejer
- \* rustbeskyttelse af udstyr og maskiner i industri i forbindelse med flytning, service og vedligehold eller i perioder, hvor maskinerne ikke bruges. Fx landsbrugsmaskiner
- \* rustbeskyttelse af reservedele i luftfart - søfart - forsvaret
- \* rustbeskyttelse af halvfabrikata i alle former for industri
- \* rustbeskyttelse af alle typer metalforme, bl.a. i plastindustrien og gummiindustrien
- \* løsner rustne dele, f.eks. bolte og møtrikker
- \* fjerner fugt og beskytter mod fugt i elektriske anlæg i fugtige og korrosive omgivelser

#### Typiske data:

Vægtfylde	0,87
Flammepunkt	40° -43°C
Tørstofindhold	41%
TBN	96
Beskyttelse Udendørs	Op til 12 måneder
Beskyttelse indendørs	op til 24 måneder
VOC Indhold Kg/Liter	0,47
Aromat Indhold	< 0,3%
Tørretid, åbent rum , temperatur afhængig	2-4 timer
Brandfare klasse & mærkning	II,1 og 2-1

Teknisk afdeling juni 2010SQ.

