



## ATF POWER DX VI

Automatisk transmissionsolie

**ATF POWER DX VI** er en universel højkvalitetsolie baseret på 100% syntetiske baseolier, der anvendes i automatiske transmissioner, momentomformere og servostyring i personbiler, lette varevogne og erhvervskøretøjer, hvor en GM Dexron VI-specifikation er påkrævet. ATF POWER DX VI er bagudkompatibel, hvor Dexron II og Dexron III er nødvendige.

**ATF POWER DX VI** er formuleret på en meget raffineret syntetisk baseolie i kombination med en unik additivpakke for at opnå følgende egenskaber:

- Fremragende termisk- og oxidationsstabilitet.
- Særlige friktionsmodificerende stoffer.
- Meget høj viskositetsindeks.
- Lavt flydepunkt.
- Fremragende skifteegenskaber ved både meget lave og høje temperaturer.
- Fremragende beskyttelse mod dannelse af korrosion, skum og slid.

**ATF POWER DX VI opfylder følgende kriterier:**

GM Dexron VI Voith 55.6335.3X (G607)

### Typisk analyse

| Egenskaber                    | Enhed              | Metode     | Typisk værdi |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Farve                         | -                  | Visuel     | Rød          |
| Densitet @ 15°C               | kg/m <sup>3</sup>  | ASTM 4052  | 842          |
| Kinematisk viskositet @ 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 28.1         |
| Kinematisk viskositet @ 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D7042 | 5.9          |
| Viskositetsindeks             | -                  | ASTM D2270 | 154          |
| Flammepunkt COC               | °C                 | ASTM D92   | 180          |
| Flydepunkt                    | °C                 | ASTM D7346 | -46          |

Dato udstedt: 20-09-2024 (ref:17-6-2021)

Varenummer: 11071009

Erstatter: 05-08-2016