



SUPER TRACTOR POWER 10W-40

Super Tractor Oil Universal (STOU)

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 er en højkvalitets universel syntetisk teknologi-baseret såkaldt "Super Tractor Oil Universal" (STOU), udviklet til brug i traktorer, mejekombiner, høstemaskiner og off-road udstyr med eller uden turboladede dieselmotorer. Super Tractor Oil Universal er også designet til at smøre transmissionen, kraftudtaget, endeligt drev, hydrauliske systemer og olieindvædede "våde bremses". Dette produkt kan ikke bruges i dieselmotorer udstyret med en Diesel Partikelfilter (DPF).

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 er formuleret på højt raffineret syntetisk teknologi hydrokrakkede baseolier i kombination med en unik additivpakke for at opnå følgende egenskaber:

- Udmærket termisk og oxidationsstabilitet.
- Meget god dispersions- og rengøringssevne.
- Udmærkede kolde start-egenskaber.
- Høj anti-skum-, anti-slid- og anti-korrosionsegenskaber.
- Egnet til våde bremses.

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 opfylder følgende ydelseskriterier:

Engine Spec: API CG-4/CF-4/CE/SF MB 228.1 ACEA E3

UTTO/STOU Spec: JD J20C, J20D, J27 Ford M2C86B, 134D, Ford M2C159B
Case MS 1204, 6, 7, 9 MF M 1135/1139/1143/1144/1145
CAT TO-2, API GL-4 Allison C4
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C NH 82009201, 2, 3, 06D, 06E, 06H, 07B

Hydr. Spec: Eaton M-2950S Eaton I-280-S Danfoss

Typisk Analyse

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk Værdi
SAE Klasse		SAE J300	10 W-40
Densitet @15°C	kg/m ³	ASTM 4052	858
Kinematisk Viskositet @ 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	89
Kinematisk Viskositet @ 100 °C	mm ² /s	ASTM D7042	14.2
Viskositetsindeks		ASTM D2270	162
Viskositet CCS @ -25 °C	cP	ASTM D5293	4470
Flamme-punkt COC	°C	ASTM D92	>201
Flydepunkt	°C	ASTM D7346	-34
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	10.9

Udstedelsesdato: 10-6-2021 Erstatte: 30-08-2018 Revisions Nr.: 01