



UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W er en højtydende væske til brug i (CVT) transmissioner, hydrauliske systemer og olieindvædede bremses på traktorer og off-road udstyr. Disse væsker er specielt designet til brug, hvor et fælles smøreoliereservoir betjener transmissioner, endelige drev og hydrauliske systemer, og til at optimere ydelsen af landbrugs- og kommercielle traktorer. Dette produkt kan også bruges, hvor et 10W-30 UTTO-produkt anbefales.

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W er baseret på høj kvalitets syntetisk baseolie i kombination med en unik additivpakke for at sikre følgende egenskaber:

- Høj oliealdringsmodstand på grund af dens syntetiske baseolier, hvilket tillader høje dræninintervaller
- Forbedrede friktionsmæssige egenskaber optimere koblingsydelse og sikrer støjfri drift af våde bremses
- Højt viskositetsindeks koblet med høj skærstabilitet sikrer konsistent ydelse
- Udmærket lavtemperaturflydende egenskaber sikrer god respons og effektiv smøring ved lave omgivelsestemperaturer
- Robuste anti-slid- og ekstremtryksegenskaber kontrollerer slid, forlænger udstyrets levetid og reducerer vedligeholdelsesomkostninger
- Multiformålsevne reducerer lagerbeholdning og forhindrer uheldig forurening og fejlanvendelse

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W opfylder følgende ydelseskriterier:

API GL-4 MF M1145 Allison C-4 Claas CVT Ford M2C134D Eaton I-280-S Eaton M2950S JCMAS HK P-041	John Deere J20C, J20D AGCO CVT ML200 Valtra G2-08 (XT-60) MAT 3540 (CVT) Ford M2C86A/B I.H.C.: B-5 & B-6 Hydran Kubota: UDT fluid DIN 51524-3	ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M Case MS 1204/6/7/9 Valtra G2-10 (XT-60+) CNH MAT 3525/3526 New Holland 82948718 White: Q-1705/1722/1766B Sauer Sundstrand/ Danfoss	Volvo WB 101 (97303) Fendt Vario Caterpillar TO-2 NH410B, NH420A Oliver: Type 55/Type 5J White: Q-1802/1826 Denison HF(-0-2)
---	--	---	--

Typisk Analyse

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk Værdi
SAE Klasse		SAE J306	80 W
Densitet @15°C	kg/m ³	ASTM 4052	858
Kinematisk Viskositet @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	49.6
Kinematisk Viskositet @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.5
Viskositetsindeks	°C	ASTM D2270	180
Flamme-punkt COC	°C	ASTM D92	>201
Flydepunkt		ASTM D7346	-42
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	8.8

Udstedelsesdato: 10-6-2021 Erstatte: 04-05-2018 Revisions Nr.: 02