

Sunoco GearOil B-2 (Tidl. Sunspray)

Til Tandkranse - Havnekraner - Åbne gear - Kæder - Wiresmøring

- * Anvendes til åbne gear og svære tandhjul, drejekranse i kraner og spor
- * Tandkranse på spil, knuseværker, gravemaskiner og betonblandere, til stålwires, tandstænger og snækkegear
- * Til kædesmøring og wiresmøring
- * Gearol B-2 giver en meget stærk smørefilm
- * Gearol B-2 er meget saltvandsbestandig og vandafvisende i øvrigt
- * Gearol B-2 har den rette konsistens til at komme ind i "tænderne" i gear og på wires, kæder etc.

Sunoco Gearol B-2 er et gearsøremiddel i handy aerosoldåse til bekvem og arbejdsbesparende påføring på mange typer åbne gear. Fortandingen bør afrensnes for gamle fedtresten inden der påføres frisk smøremiddel.

Efter at opløsningsmidlet er fordampet dannes en stærk, delvis tør smørefilm der beskytter mod slitage, fugt og rust.

Typiske data:

Udseende:	Sort smøre compound
Indhold:	Asfalt/mineralolie
Opløsningsmiddel:	Methylenchlorid (ikke brandbar)
Service område:	+ 30°C til + 120°C
Konsistens:	Næsten gribefast
Højtryksbestandighed:	God
Vandbestandighed:	Fuldkommen bestandig

Emballage: Kartoner a 12 spray a 460 ml

Vedligeholdelse af åbne gear med Gearol B-2

1. Rengøring 2 gange årligt eller så ofte det er nødvendigt
2. Lad gearet tørre godt og påfør så Gearol B-2 i et tyndt lag
3. Der eftersmøres 2 - 3 gange indtil passende smørefilm er dannet på tænderne af gearet
4. Der eftersmøres jævnlige, f.eks. 1 gang månedligt, eller så ofte som det er nødvendigt, afhængig af brug og funktion

BEMÆRK Gearol B-2 må ikke komme i nærheden af åben ild, da den er brandfarlig. Dec 2004