

ProSil Momentive RTV 103 – Sort Silicone Pakning

Formet-På-Stedet F-P-S FDA godkendt

Hvad er F-P-S

RTV 103 F-P-S sorte silicone gummi pakninger fremstilles direkte fra tuben eller patronen. RTV 103 er en specielt formuleret 1-komponent RTV (hærder ved stuetemperatur) sort silicone gummi designet til på samme tid at modstå ekstreme temperaturer og kemiske påvirkninger fra motorolier, gearolier, ATF-olier, kølevæsker og vand.

Hvorfor skifte til RTV 103 F-P-S FDA Godkendt

- * erstatter normalt konventionelle pakninger (§ 1)
- * erstatter gammeldags pakninger af kork, filt, papir, asbest og shellak (§2)
- * direkte fra tuben kan De lave pakninger af alle størrelser og faconer (§3)
- * kompenserer bedre for ujævnheder eller ujævn tilspænding
- * løser problemet med sjældne pakningstyper / størrelser ofte svære at skaffe
- * giver større styrke i samlingen
- * tåler 205 °C kontinuerligt og op til 260°C kortvarigt

§1: kan dog ikke bruges til toppakning, udstødningsmanifold, benzintætning

§2: RTV 103 må ikke anvendes i konstant kontakt med benzin (giver opkvældning)

§3: for at opnå rimelig hærdetid maks. 6 mm pakningstykkelse

RTV 103 F-P-S anvendes til/som:

- bundkar	- vinduespakninger	- defroster pakninger
- vandpumper	- vinduesforsegling	- airconditioning
- relækasser	- pumpepakninger	- luftfugtere
- ventildæksler	- kompressorpakninger	- lampehus pakning
- manchetter	- hydraulikpakninger	- lampedæksel pakning
- oliefilter	- små motorpakninger	- udendørs reflektor
- sidedæksler	- dørpakninger	- Marine motorer
- generatorer	- lime to metaller sammen	- landbrugsmaskiner

ProSil Momentive Formet-På-Stedet F-P-S silicone pakning leveres i:

I tuber a 82,8 ml 24 i karton og i patroner a 310 ml med 12 i karton.

Andre paknings typer

Rød høj-temperatur type. 260°C konstant og 315°C kortvarigt. Klar, hvid eller aluminiumsfarvet, ideelt til tætning af autoruder, isolering af ledninger i bil og båd, reparation af gummidele. Særlig nyttig i hjemmet. Ønskes udflydende typer så vælg: RTV 116 Rød Højtemperatur eller RTV 118 klar

Copyright ReinhardOil.DK ApS 1970-2012-2023

