

ROYCO 756

Hydraulik olie til kolde klimatiske forhold
Produktdatablad



ROYCO 756 er fremstillet af højraffinerede baseolier tilsat en additivkombination, der tilsammen giver olien særdeles gode lavtemperaturegenskaber

ROYCO 756 er additiveret, så der opnås god korrosionsbeskyttelse, stor oxidationsstabilitet samt gode antislidgenskaber.

ROYCO 756 er farvet rød for at lette identifikation samt sprøng af eventuelle utætheder.

ANVENDELSE

ROYCO 756 anvendes med stor fordel til hydrauliske systemer, der er udsat for store temperatursvingninger, men specielt under meget kolde klimatiske forhold.

Nominal arbejdstemperatur i trykløse systemer -54°C -> +90°C .

Nominal arbejdstemperatur i trykbelastede systemer -54°C -> +135°C .

KOMPABILITET

ROYCO 756 er fuldt blandbar med konventionelle hydraulikolier, men oliens store fordele opnås kun, når den anvendes ublandet.

ROYCO 756 bør ikke anvendes i systemer, hvor der er pakningsmaterialer af naturgummi.

SPECIFIKATIONER

- MIL-PRF-5606H
- DIN 51524 del III
- AN-O-336
- AN-W-O-336
- AAF-3580

ANVENDES IKKE TIL

- Aviation (fly)
UNO-X supporterer ikke smøremidler til aviation applikationer, hvorfor indeværende produkt alene forhandles til industrielle applikationer på land eller vand.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EGENSKABER	TEST METODE	ROYCO 756
Udseende @ 20°C	visual	Rød klar væske
Viskositet @ 40°C, cSt	ASTM D-445	13,9
Viskositet @ 100°C, cSt	ASTM D-445	5,1
Viskositets Indeks	ASTM D-2270	372
Densitet @ 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0,88
TAN, mg KOH/g	ASTM D-664	0,0
Flamme Punkt, °C	ASTM D-92	95
Flyde Punkt, °C	ASTM D-97	-70
Varenummer:		61016

www.ReinhardOil.dk - T: 70267007



ANDEROL
Specialty Lubricants