



Sunicool SX

Fuldsyntetisk kølemiddel bionedbrydelig og klorfri

(Chem-coolant)

Bionedbrydelig og fuldsyntetisk, miljøvenligt transparent kølemiddel uden korrosive komponenter som klor, svovl og fosfor forbindelser.

Køler, smører og affedter i samme arbejdsgang.

Til koldsavning samt bore-, skære-, fræse- og slibeopgaver

Rustbeskytter helt ned i 1 % opløsninger.

Anvendes i blanding med vand fra 1 til 7 %. Demineraliseret vand er bedst

Kan misfarve kobber og dets legeringer.

pH ved 2 % er 9,3 - 9,7.

Inhiberet mod bakterievækst

fri for formaldehyd og borsyre

	<u>Ikke jernholdige materialer</u>	<u>jernholdige materialer</u>
Slibning	1%	1-2 %
high Speed slibning	1- 15, %	2- 2,5 %

Jo større % - jo bedre rustbeskyttelse

vægtfylde	1.07
lugt	neutral
udseende	transparent orange
pH 2% opløsning	9,1
rustbeskyttelses evne 1%	God
reserve alkalinitet (%)	83
Sulphonater	0,23
klor	0
fortyndings mål	refraktometer (°Brix) x 1,7 = % koncentration

Kunder som køber Sunicool S har også købt:

North Sea Slide Way lubricant vangeolier 68 eller 32 eller 220 Vangeolie

North Sea lubricants industrial gearoil ISO ISO 220 320 460

North Sea Hydra Plus 32 eller 46 eller 68 hydraulikolier

Sunoco og North Sea motorolier I karton med 4x5 liter til virksomhedens og private biler

Multo WD 60 rustbeskyttelse til færdig emner - kan fortyndes efter behov for film tykkelse 20191027sq