



Pro Sil

ReinhardOil.DK ApS - Helleruplund Allé 8
DK-2900 Hellerup - Danmark
Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47

**smøremiddel
specialisten**

North Sea Lubricants Kvalitets motorolier til din traktor og andre maskiner

V4

Tidal Power HDX 15W40 E7

Er en high performance universal motorolie til diesel motorer i såvel lette som HD lastvogne, Entreprenørmaskiner og traktorer med Euro-3, euro-4 og euro-5 motorer udstyret med EGR og eller SCR efterbehandlingsudstyr. Ikke til Diesel Partikel filtre. HDX er formuleret på mineralske baseolier.

Tidal Power HDX 10W40 E7

Er en high performance universal diesel motorolie til såvel lette som hårdt belastede motorer i lastvogne og off-road materiel og traktorer med Euro-3, Euro-4 og Euro-5 og EGR og/eller SCR efterbehandlingsudstyr. Ikke til DPF. Denne 10W40 er formuleret med mineralske og syntetiske baseolier. Medium til langt olieskifte interval.

ProLube Euro HPD 10W40 E7

Udviklet til heavy duty diesel motorer under stor belastning Til Euro-4 og Euro-5 motorer med efterbehandlingsudstyr. Lastvogne, Traktorer og entreprenør materiel Low SAPS.

Tidal Power SHPD 10W40 Synthetic E9/ E7 VDS 4.5.

Er en brændstofbesparende MID SAPS Super high Performance Universal diesel motorolie baseret på en 100% syntetisk teknologi til lastvogne, traktorer og off-road udstyr. Til Euro-4, euro-5 og Euro-6 med Diesel Partikel filtre(DPF) og egnet til diesel med EGR og SCR. Til medium til lang olieskifte interval. Skifter navn til SXPD 10W40 senere på året.

Tidal Power Special UHPD 10W40 Full Synthetic E9 /E7 / E6 / E4 VDS 4.5 MID SAPS

Er en fuldsyntetisk brændstofbesparende motorolie til hårdt belastede Euro-5 og Euro-6 motorer der kører på lav svovl diesel(max 50 ppm). Til Diesel Partikel Filter og EGR og SCR. Giver forlængede skifteintervaller op til 150.000 km – vor længst mulige skifteinterval.

Konsulter altid instruktionsbogen for skifte intervallerne og krav til olien.

North Sea Lubricants til Transmission, konverter, gear, våde bremser og hydraulik.

Universal Tractor Power 80 W " UTTO "

Universal Tractor Transmission Oil er en multi funktionsolie til transmission, konverter, våde bremser og hydraulik. Traktorer og entreprenør materiel. Lavt stivnepunkt +44°C. Til de fleste mærker. Bemærk IKKE TIL MOTOR.

Hydra Power 46 og 32 (ISO 46 og ISO 32)

Er en antislid hydraulikolie udviklet til hårdt belastede hydraulikanlæg DIN 51.524 Part2 HLP. Tilsat antislid additiver af zink typen. Kan også anvendes som gearolie, hvor behov for denne Viskositet. Stivnepunkt +35°C.

ATF Power DEX 3 Dexron III

Semi syntetiske ATF / automat gearolie type Dexron 3, dækker også Dexron 2.

AutoGear Power GL5 80W90 LS Limited slip / spærredifferentiale

Højt additiveret hypoid gearolie til spærredifferentiale(Limited Slip)

AutoGear Power GL 5 80W90 uden LS

Hypoid gearolie



Vacuum- og kompressorolie

Milking Machine Power 68

Malkemaskine olie ISO 68 til såvel stempel som rotations vacuumpumper.
Lavt stivnepunkt giver beskyttelse af udstyr ved opstart og drift ved temperaturer under 0°C. Olien har lav fordampning. Leveres i handy karton med 3 dunke a 5 liter..



Chain Saw Power 150

Mineralsk kædesavsolie med særdeles gode klæbe egenskaber.
De specielt udvalgte additiver minimerer slid og forhindrer rust.
Leveres i handy karton med 3 stk 5 liter dunke.

ProLube HD Lithium EP2 Red

Premium kvalitet universalfedt med såvel extempresure - (EP) som antislid additiver
Lithiumsæbe, konsistens NLGI 2 Timken OK 45 Lbs. $\pm 20^{\circ}$ til 140°C Smuk rød farve.
Leveres i Hugo patron(standard) såvel som i Lubeshuttle patron samt 18 kg og 50 kg.

Sq20220317