



North Sea Power Excellence

LE 5W30 C3 + C2

Fuld syntetisk mid SAPS personvognsolie, C3 og C2 brændstof besparende motorolie udviklet til de nyeste BMW (LL-04) og Mercedes Benz modeller, MB 229.51, 20.000 km olieskift/ DPF samt 229.52 & 229.31 * Renault RN 0700 / 0710 * Dexos 2 * VW 502/505.

Olien er samtidig opbygget på nyeste fuldsyntetiske formulering incl. langtidsbeskyttelse af emmisionssystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emmisions reduktions systemerne.

Anbefales til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med DPF diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator og SAE 5W30 er foreskrevet.

Specifikationer:

API:	SN/CF
ACEA	C3 + C2,
Mercedes	MB godkendelse 229.51 & 229.52
Mercedes	229.31
Renault	RN 0700 & 0710
BMW	LL-04
Ford	WSS-M2C917A
VAG	VW 502.00 & 505.00 & Porsche
Dexos 2	



Egenskaber:

Mid SAP olie, som ekspanderer levetiden af emissions kontrol systemerne uden at have negativ indflydelse på performance.

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne
Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning.
Motoren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.

Typiske analysedata:

vægtfylde	0,852
viskositet 40°C i cSt.	67,9
viskositet 100 °C i cSt.	11,8
viskositet ÷30°C i cP	6600
viskositets index	172
flammpunkt °C	>201
dråbepunkt °C	÷36
TBN mg KOH/g	7,7
HTHS viscosity cP	3,7
Sulphated Ash	0,78

Teknisk afdeling Steen Qvist 2020-11-16 Lagerføres i 200 Liter tromler NSL 72250