

## North Sea Excellence LE 5W30 C2 & C3

Fuld syntetisk højtydende C-3 brændstof besparende motorolie udviklet til de nyeste BMW (LL-04) og Mercedes Benz modeller med flere på 100% syntetisk teknologi. Overgår MB 229.52 og ældre og til Diesel Particle filter og /eller SCR katalysator olieskift med DPF ELE 5W30 opfylder bl.a. MB 229.52 / 229.51 & 229.31

Olien er samtidig opbygget på nyeste fuldsyntetiske formulering incl. langtidsbeskyttelse af emmisionssystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emmisions reduktions systemerne.

Anbefales til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personbiler og lette varevogne udstyret med DPF diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator og SAE 5W30 er foreskrevet.

( Vi lagerfører desuden en LE 5W40 version i 200 Liter tromler)

### Specifikationer:

API:	SN/1CF	
ACEA	C3 -2012 og C-2	EURO 6 motorer
Dexos 2		
Mercedes	MB 229.52 / 229.51 / 229.31	
VW	502.00 & 505.00	
BMW	LL-04	
Renault	RB 0700 & 0710	



### Egenskaber:

Mid SAPS olie, som ekspanderer levetiden af emissions kontrol systemerne uden at have negativ indflydelse på performance.

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne  
Friktions reducerende additiv giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning.

Motoren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.

### Typiske analysedata:

vægtfylde	0,852
viskositet 40°C i cSt.	67,9
viskositet 100 °C i cSt.	11,8
viskositet ±30°C i cP	6600
viskositets index	173
flamme punkt °C	>201
dråbepunkt °C	±36
TBN mg KOH/g	7,7
HTHS viscosity cP	3,7
Sulphated Ash	0,78

Teknisk afdeling 2020-11-18Rev4  
liter

\* Lagervare 200 Liter tromler + karton 12x1