



NSL Hydra power BIO-Synth 46

Fuldsyntetisk, Bionedbrydelig Hydraulikolie

- * Bionedbrydelig
- * Syntetisk ester
- * Svært brandbar, reducerer brandfare

Bio nedbrydelighed i henhold til CEC-L-33-T82: > 90% efter 21 dage, eller bedre.
Væsentlig længere levetid end rapsoliebaserede hydraulikolier.

ISO 46 syntetisk ester baseret multigrade helårs hydraulikolie.
Tåler højere arbejdstemperatur, op til 100°C kontinuert.

Meget højt viskositets indeks, 180, gør olien til en Multigrade
kvalitet som efter arbejdsforhold dækker ISO 32 - 46 og 68.

Opfylder ISO 15.380 HEES

Svensk Standard SS-155434

Er bl.a. foreskrevet til:

- * Skovbrug fx Valmet Lumber Machines. VG46L3244(160) "Forestpark"
Inkluderet på den svenske hydraulikolie SP list fra SNTRI
Landbrugets høstmaskiner
- * Olieplatforme og Olieindvinding, sandsugere, sluseanlæg, Biogas anlæg
- * Fødevarerindustri, bryggerier, vandværker, spildevandsanlæg
- * Stat, amter og kommuner (stadsgartnere)* Gartnerier og Dambrug
- * Entreprenører og Brøndborere, vandrensningsanlæg
- * Miljøbevidste vognmænd (som der er mange af) og industrier generelt

Typiske Data

Vægtfylde	0.915
Viskositet cSt./40°C	4650
- 100°C	9,3
Viskositets Index	180
Flammepunkt ASTM D92 °C	265
Flydepunkt ASTM D7346 °C	-39

2022-11-14 SQ Vnr-73900

Produktet opfylder den danske olie branches definition på biologisk nedbrydelige smøremidler.

Bemærk På markedet findes en ringere version med 70% nedbrydning OECD 301B, bl.a. fra Petro Canada og andre.