



## North Sea Special FEA 0W30

Fuld syntetisk personvognsolie, brændstof besparende motorolie baseret på syntetisk teknologi for anvendelse i benzin- og dieselmotorer i nyeste generation af personbiler og lette varevogne og anvendelig i alle motorer hvor der kræves ACEA C2 performance.

01-19en er samtidig opbygget på nyeste syntetiske teknologi kombineret med speciel udvalgt additiv teknologi der sikrer følgende egenskaber.

- + God termisk og oxidativ stabilitet
- + Brændstof besparende formulering
- + Super beksyttelse mod slid, skum og korrosion
- + Extra gode lav temperaturegenskaber sikrer smidig kold start
- + lange udskiftningsintervaller mulige
- + Meget højt viskositets index 202

### Møder:

ACEA C2

Ford M2C950A

STJLR.03.5007

Egnet til PSA B712312  
(Suitable)

### Typiske analysedata:

vægtfylde	0,842
viskositet 40°C i cSt.	44,5
viskositet 100 °C i cSt.	9,6
viskositet ±35°C i cP	5150
viskositets index	202
flammpunkt °C	>201
dråbepunkt °C	÷41
TBN mg KOH/g	7,8
Sulphated Ash	0,798

Teknisk afdeling Steen Qvist 2021-01-19 NSL 72250 RO: 10191001  
Lagerføres i 200 Liter tromler