



## Super Traktor Power 10W30

### Super Tractor Oil Universal = STOU

North Sea Lubricants Super Tractor Power 10W30 er en multifunktionel fire-i-en olie, med de rationaliserings fordele som det giver landmanden og maskinstationen.

- 1) Super Tractor Universal anbefales til 4-takts dieselmotorer, med og uden turbo (ikke Detroit Diesel og Gardner uden Turbo) samt benzin motorer.
- 2) Super Tractor anvendes som GL-4 gearolie
- 3) Super Tractor anvendes som olie til våde bremseser
- 4) Super Tractor anvendes som transmissions og hydraulikolie.

Endvidere kan Super Tractor Universal anvendes som malkemaskinolie og som hydraulikolie i udmugningsanlæg, hvor følgende viskositeter er foreskrevet: SAE 10W-30, 15W-30, 75W, 80W, 85W og ISO 68.

North Sea Lubricants Super Tractor Power opfylder betydende motorproducenters krav:

Volvo Volvo VTW ZF TE-ML 06B, C, R, 07B Eaton M-2950S I-280-S  
Caterpillar TO-2 Vickers Hydraulic pump test \* NH 030C NH 024C NH420A  
Allison Allison C-4 Ford M2C-86A/B - 85A 134D159 A/B Danfoss CASE MS 1204/6/7/9  
Massey Ferguson MF-1127 A/B, MF-1135 / M-1139 / M1143 / M-1144. John Deere 20 C

- \* API - CCMC CF-4 / CG-4 /SF - ACEA E3
- \* Militære Spec. MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 C & B
- \* Gear Spec. MIL-L-2105 /GL-4

Ved skift til Sunoco Agrotrac bør man være opmærksom på:

- altid at kontrollere i instruktionsbog hvilken olie der foreskrives
- at Super Tractor power kan sammenblandes med tidligere anvendte motor- og hydraulikolier, men at bedste resultat opnås ved aftapning af disse før påfyldning af Super Tractor Power.
- at indkøring af en ny traktor eller mejetærsker kan kræve særlige indkøringsolier, foreskrevet af fabrikanterne; de bør anvendes af hensyn til fabriksgarantien
- at der kan gå nogle driftstimer, før de våde bremseser er helt konditioneret

### Typiske data:

Viskositets Indeks 146  
Flydepunkt °C ÷ 38  
TBN mg. KOH/gram 10,4

Teknisk afdeling: 2021-06-10 SQ