



North Sea Tidal Power HDX 15W40

Extra high performance Universal HDD motorolie



Den helt rigtige 15W-40 motorolie til blandede vognparker, passer til en stor del af lette og tunge lastvogne, busser såvel som entreprenørmaskiner og traktorer samt stationære motorer og marine motorer (VDS 3) der kræver sidste nye ACEA, VDS og API spec. Til Euro 3-4 og 5 motorer. Med EGR og/eller SC. Ikke egnet til DPF.

Egenskaber:

Formuleret med højt raffineret mineralsk baseolie med special additivpakke så den opfylder nedenstående krav.

- * Forbedret sod dispergering opnået ved høj effektiv additiv teknologi.
- * Større beskyttelse mod slid og partikel dannelse forårsaget af EGR systemet.
- * Mere effektiv anvendelse af TBN for neutralisering af extra EGR relateret syredannelse
- * Yder bedre beskyttelse mod såvel bore polishing som korrosion.
- * Stempler / ventiler/ valve trains holdes ekstremt rene
- * Kompatibel med udstødningsgas katalysatorer.

Specifikationer:

API: CI-4 / SL
ACEA: E3(#3) / E5 / E7

Godkendt / Anbefalet af/ opfylder krav:

Volvo	Volvo VDS-3	Volvo VDS-2 / Long Drain
Scania	Hvor der kræves Scania LDF anbefales Ultra HPD 10W-40	
MAN /Cummings	MAN M3275 / 20077 og 200078	
DEUTZ / IVECO	DQC III	
Mercedes Benz (DB)	Blad 228.3	
MACK	Mack EO-N	
MTU Type 2	Mitsubishi GDI motorer	
Renault RLD-2	DCC 93K215	Global DHD-1
Caterpillar ECF-1a	JASO DH-1	

Typiske data:

vægtfylde	0,873
Viskositet 40°C	103 cSt
Viskositet 100°C	13,8
Viskositet +20°C	7000 cP
Viskositets Indeks	135
Flash point	235°C
Flydepunkt °C	÷ 37
TBN	11,6 mg KOH/gr
Aske	1,5

Teknisk afdeling SQ-2021-06-12-SQ
Erstatter sunoco Super C

