



NSL Universal Tractor Power 80 W " UTTO"



NSL Universal Tractor er en såkaldt UTTO, dvs Universal Tractor Transmission Oil, Transmissionsolie / kombinationsolie / hydraulisk olie til traktorer og entreprenør materiel.

Anvendelse:

Universal Multi funktionsolie til transmissioner, hydrauliske systemer og våde br4emser på landbrugs traktorer og industrielle off-road køretøjer og maskiner.

- Forbedrede friktions egenskaber, der optimerer bremsefunktion og støjfri operation
- Højt viskositets index , 152, og højt shear stabilitet sikrer konsistent ydelse.
- Fremragende koldflyde egenskaber med lavt stivnepunkt giver god smøring ved lave temperaturer
- Robust antislid og højtryksegenskaber kontrollerer slid, reducerer vedligeholdelses omk. og .forlænger levetiden af udstyret
- Multifunktionsolie reducerer lageret og fejlpåfyldninger. **Husk den er IKKE til motor !**

UTTO/Trans Spec:

John Deere J20C /J20D
API GL-4
Case MS 1204/06/7/9
CNH MAT 3525 /3526
I.H.C. B-5 & B-6 Hydran
White: Q-1705 /1722/ 1766B

Ford M2C86A/B
Allison C-4
MF M1135/1143/1145
Oliver:Type55 / Type 5J
Volvo WB101 (97303)
White: Q-1802 /1826

Ford M2C134D
Caterpillar TO-2
NH410B, NH420A
New Holland 82948718
Valtra G2-08 /G-2-B10
ZF-TE-ML 03E /05F /06K



Hydraulic Spec:

Eaton M29505
Denison (Pump only) HF(0-2)
D-51524-3

Eaton i-280-S
Kubota: UDT fluid

JCMAS HK P-041
Sauer Sundstrand/Danfoss

North Sea Lubricants store kvalitetsprogram indeholder også en version 85W af samme olietype samt 80W Syn version på syntetisk baseolier. program m

Typiske data:

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk værdi
SAE Grade		SAE J306	80W
Vægtfylde 15°C	Kg/m ³	ASTM 4052	881
Kinematisk visc. 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	57,3
Kinematisk Visc 100°C	Mm ³	ASTM D7042	9,6
Viscosity index		ASTM D2270	152
Flammepunkt coc	°C	ASTM D92	>201
Stivnepunkt	° C	ASTM D7346	÷44
Total Base number	mgKOH/gram	ASTM D2896	8,8
Udstedt 10-06-2021	Estatter	03-05-2018	Rev. No 02

2022-02-22SQV1