



NSL Universal Tractor Power 85 W " UTTO"



NSL Universal Tractor er en såkaldt UTTO, dvs Universal Tractor Transmission Oil, Transmissionsolie / kombinationsolie / hydraulisk olie til traktorer og entreprenør materiel.

Anvendelse:

Universal Multi funktionsolie til transmissioner, hydrauliske systemer og våde br4emser på landbrugs traktorer og industrielle off-road køretøjer og maskiner.

- Forbedrede friktions egenskaber, der optimerer bremsefunktion og støjfri operation
- Højt viskositets index , 152, og højt shear stabilitet sikrer konsistent ydelse.
- Fremragende koldflyde egenskaber med lavt stivnepunkt giver god smøring ved lave temperaturer
- Robust antislid og højtryksegenskaber kontrollerer slid, reducerer vedligeholdelses omk. og .forlænger levetiden af udstyret
- Multifunktionsolie reducerer lageret og fejlpåfyldninger. **Husk den er IKKE til motor !**

UNIVERSAL TRACTOR POWER 85W opfylder /møder følgende performance kriterier::

UTTO/STOU Spec	JD J20C/D	Ford M2C86A/B/C	Ford M2C134-A-D
	Ford FHNA-2-C/200/201	Ford M2C-A-C	Allison C-4
	Case MS 1204/6/7/9	MF M 1135/1138	MF M 1141/1143/1145
	CAT TO-	API GL_4	JD J20A/20B, 20C/20D
	IHC B-5 Int. Harvester	Renk Dormat	White Q-1826
	CNH MAT 3505/3526	CNH MAT 3510/3525	Volvo WB 101
Hydr. Spec	Eaton M-2950S	Eaton I-280-S	JCMAS HK P041/042
	Denison HF-1 to HF-2		

North Sea Lubricants store kvalitetsprogram indeholder også en version 80W af samme olietype og er den mest solgte samt 80W Syn version på syntetisk baseolier. program m

Properties	Unit	Method	Typical Value
SAE Grade		SAE J306	85W
Density @15°C	kg/m ³	ASTM 4052	855
Kinematic Viscosity @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69
Kinematic Viscosity @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.5
Viscosity Index		ASTM D2270	160
Flash Point COC	°C	ASTM D92	>201
Pour Point	°C	ASTM D7346	-43
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	9
Date Issued: 10-6-2021	Supersedes: 09-08-2016		Revision Nr.: 02

Typiske data:

2022-02-22SQV2