

North Sea W P LE 5W40 * VW 505.01

Fuld syntetisk C-3 brændstof besparende motorolie udviklet til de nyeste BMW (LL-04) og Mercedes Benz modeller med flere på 100% syntetisk teknologi.

MB 229.52, 20.000 km olieskift med DPF samt 229.31 & 229.51. MID SAPS.

LE 5W40 opfylder VW 505.01 specifikationen. Desuden Renault RN 0700 / 0710

Olien er samtidig opbygget på nyeste fuldsyntetiske formulering incl. langtidsbeskyttelse af emmisionssystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emmisions reduktions systemerne.

Anbefales også hvor "VW505.01" (i motorer med pumpedyse dieselinjektors) er foreskrevet samt til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med DPF diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator og SAE 5W40 er foreskrevet. (Vi lagerfører også en LE 5W30 version i 200 Liter tromler)



Specifikationer:

API: SN/CF

ACEA C3 + C2 , A3/B4

Mercedes MB 229.51 & 229.52 & 229.31 Godkendt
BMW LL-04 Porsche & Ford WSS-M2C917A Dexos2
VAG VW 505.01(Pumpedyse) 502.00 505.00
Renault RN 0700 / 0710 BMW LL-04



Egenskaber:

Mid SAP olie, som ekspanderer levetiden af emissions kontrol systemerne uden at have negativ indflydelse på performance.

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne
Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning.
Motoren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.

Typiske analysedata:

vægtfylde	0,851
viskositet 40°C i cSt.	82
viskositet 100 °C i cSt.	14,1
viskositet ±30°C i cP	6600
viskositets index	178
flammpunkt °C	>201
dråbepunkt °C	±39
TBN mg KOH/g	7,6
HTHS viscosity cP	3,7
Sulphated Ash	0,8

Teknisk afdeling 2019-09-01 Rev4 *

Lagervare 200 Liter og karton 3 x 5 Liter