



NSL TIDAL MONO POWER CF 50

Mineralsk HD dieselmotorolie



TIDAL MONO POWER CF 50 er en heavy-duty dieselmotorolie, der er udviklet til at opfylde kravene fra forskellige dieselmotorer, der opererer under svære forhold.

Anvendelse:

TIDAL MONO POWER CF 50 er egnet til brug i en bred vifte af on- og off-highway applikationer, hvor en API CF-olie anbefales.

Egenskaber ved TIDAL MONO POWER CF 50

TIDAL MONO POWER CF 50 er baseret på høj kvalitets raffineret jomfru baseolie i kombination med en speciel additivpakke, der sikrer følgende egenskaber:

- Høj termisk og oxidationsstabilitet
- Effektiv i forebyggelse af slid, korrosion og skum
- Høje dispergerings- og rengørings egenskaber

TIDAL MONO POWER CF 50 opfylder følgende præstationskriterier:

API SG/CF, API CF-4, ACEA E2-96, MB 228.0, MAN 270,

Deutz DQC-I-02

Volvo VDS, ZF TE-ML 04A, ZF TE-ML 04P, ZF TE-ML 07D

Typisk Analyse

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk værdi
SAE grad		SAE J300	50
Densitet @15°C	kg/m ³	ASTM 4052	900
Kinematisk viskositet @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	213
Kinematisk viskositet @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	18.4
Viskositetsindeks		ASTM D2270	95
Flammepunkt COC	°C	ASTM D92	>201
Flydepunkt	°C	ASTM D97	-17
Total basenummer	mgKOH/g	ASTM D2896	13.0
Sulfateret aske	%Wt	ASTM D874	1.8

Udgivelsesdato: 08-10-2024 (ref: 05-08-2024)

Varenummer: 10161003

Erstatter: 11-02-2016

Revision nr.: 01