



TIDAL POWER HDX EXTRA 15W-40

Mineral HDD Motorolie

TIDAL POWER HDX EXTRA 15W-40 er en ekstra højtydende universel motorolie designet til tungt belastede dieselmotorer i lette og tunge erhvervskøretøjer, der arbejder under hårde driftsforhold og med høj-svovl brændstoffer. Den er egnet til brug året rundt i Euro-3, Euro-4 og Euro-5 motorer udstyret med EGR og/eller SCR. Dette produkt er ikke egnet til køretøjer udstyret med DPF-filtre.

TIDAL POWER HDX EXTRA 15W-40 er formuleret med højt raffinerede solventbaserede mineralolier i kombination med en speciel additivpakke for at opnå følgende egenskaber:

- Fremragende termisk- og oxidationsstabilitet
- Meget god dispergeringsevne og rengøringsevne
- Meget god modstandsdygtighed mod høj-svovl dieselbrændstoffer
- Høje anti-skum, slid- og korrosionsbeskyttende egenskaber
- Fremragende beskyttelse mod Bore Polishing
- Forlængede olieskifteintervaller

TIDAL POWER HDX EXTRA 15W-40 opfylder følgende ekriterier:

- MB 228.3 Volvo VDS-3 Renault RLD-2 Mack EO-N
- API CI-4/SL ACEA E7 MAN M 3275 CAT ECF-1a
- JASO DH-1 DCC 93K215 MTU Type 2 Deutz DQC-III-10
- Global DHD-1 Cummins CES 20077, 20078

Typisk Analyse:

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk Værdi
SAE Grad	-	SAE J300	15W-40
Densitet @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	869
Kinematisk Viskositet @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	101
Kinematisk Viskositet @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.5
Viskositetsindeks	-	ASTM D2270	147
Viskositet CCS @ -20°C	cP	ASTM D5293	4500
Flammepunkt COC	°C	ASTM D92	>200
Flydepunkt	°C	ASTM D7346	-36
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	16
Sulfateret aske	%Wt	ASTM D874	1.5

Udgivelsesdato: 23-09-2024 (ref:02-03-2022)

Varenummer: 10571001

Revision Nr.: